Bloqueador de manchas branco isolante

Ficha de informação técnica

400ml / Item no.101995 / EAN 4016215101995



Isola rápida e permanentemente manchas e sujidade solúvel em água - como água, fuligem, fogo, manchas de gordura e alcatrão, nicotina, canetas de feltro e fotocopiadoras, etc. - através de uma simples pulverização. Evita que as nódoas penetrem mais tarde ao aplicar papel de parede ou ao pintar com tintas de emulsão. Não é adequado para marcadores permanentes que contenham solventes.

- Isola a gordura, a fuligem, as manchas de água, etc.
- Secagem rápida
- interior e exterior

Domínio de aplicação

Spray isolante contra manchas de água, fuligem, gordura, alcatrão e nicotina. Evita a penetração antes da aplicação de papel de parede ou da pintura com tinta de emulsão.

Preparação

O substrato deve ser resistente a solventes, estável e seco.

Processamento

Agitar vigorosamente a lata antes de a utilizar. Para retirar a tampa, introduzir uma chave de fendas de 8 mm de largura na protuberância lateral da tampa e rodar. De seguida, pulverizar brevemente. Pulverizar brevemente os pontos a isolar, a uma distância de cerca de 20 cm, de modo a criar uma superfície fechada e sem imperfeições. No caso de superfícies ásperas ou de sujidade muito pesada, repetir o processo após aprox. 10 minutos, se necessário. Tempo de secagem: As superfícies tratadas podem ser revestidas com papel de parede ou pintadas com tinta de emulsão após um tempo de secagem de aprox. 10 minutos.

Armazenamento

Manter o recipiente fechado e guardar num local fresco mas sem gelo. Manter fora do alcance das crianças.

Notas

Não utilizar a temperatura do objeto e a temperatura ambiente abaixo de +5 °C. Para dados relevantes em termos de segurança, consultar a ficha de dados de segurança. As fichas de dados de segurança actuais estão disponíveis no nosso sítio Web www.baufan.de ou em info@baufan.de. Eliminação: Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de obras. Eliminar os resíduos não curados de acordo com o código de resíduos EWC n.º 16 05 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.