Gesso de modelação para construção e passatempos

Ficha de informação técnica



1,5kg / Item no.003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Item no.003313000 / EAN 4007954033036

Gesso puro (alabastro) para trabalhos de construção e bricolage em espaços interiores. De secagem rápida e fácil de aplicar. Ideal para preencher buracos e fissuras, para embutir buchas em gesso, bem como para fixar caixas de encanamento de gesso e ranhuras para cabos. Adequado para trabalhos de montagem, renovação e artesanato.

- gesso de secagem rápida
- Reboco de eletricista para fixação de caixas de gesso interiores e preenchimento de ranhuras para cabos
- para interiores
- Conformidade CE de acordo com a norma DIN EN 13279-1 (aglutinante de gesso para utilização direta ou transformação posterior A1)

Domínio de aplicação

Reboco de eletricista para fixação de caixas de gesso interiores, preenchimento de buracos e fissuras, bem como para preenchimento de ranhuras de cabos e reboco.

Preparação

O substrato deve estar seco, estável, sólido e isento de agentes separadores (por exemplo, pó e gordura). Pré-tratar os suportes muito absorventes, lixados e com giz com Deep Primer LF.

Processamento

A massa de gesso misturada permanece trabalhável durante cerca de 10 minutos. Não carregar até estar completamente seco (após cerca de 24 horas, consoante o estado do substrato e a temperatura ambiente). Depois de completamente secas, as superfícies niveladas podem ser lixadas ou pintadas com tintas de emulsão, látex, óleo ou verniz, se necessário. Não utilizar tintas à base de cal ou de água. Polvilhar 2 partes de gesso de modelação em 1 parte de água fria e limpa e agitar vigorosamente.

Armazenamento

Conservar bem fechado num local fresco e seco. Manter fora do alcance das crianças.

Notas

Limpe os utensílios com água imediatamente após a utilização.
Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Código de resíduos EWC n.º 17 08 02.
Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.pufas.de/www.decotric.de ou através do endereço sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.