Massa de óleo de linhaça

Ficha de informação técnica

500g / Item no.520810 / EAN 4016818390666
1kg / Item no.520812 / EAN 4016818390673



Massa de vidraceiro de alta qualidade para vidros e reparações duradouras. Fácil de aplicar e proporciona uma vedação resistente às intempéries para painéis de vidro em caixilharias de madeira e metal.

- de acordo com a norma DIN 18545
- Qualidade comprovada
- Cor bege

Domínio de aplicação

Massa de vidraceiro fabricada a partir de matérias-primas naturais para vidros simples e de reparação em janelas de madeira com bisel de vedação exposto.

Preparação

O caixilho da janela deve estar limpo, seco e isento de gorduras. Os batentes devem ser preparados (com tinta acrílica ou com um primário de resina alquídica). No entanto, para garantir uma óptima aderência da massa de vidraceiro, o primário não deve ser aplicado com uma espessura tal que bloqueie os poros da madeira.

Processamento

Depois de amassar, pressionar a massa de vidraceiro firmemente para dentro do rebordo e alisar a superfície com uma espátula. Durante o período de secagem, é essencial evitar que a condensação penetre no leito da massa. Como a massa necessita de oxigénio para endurecer, as janelas duplas não devem ser montadas imediatamente após o envidraçamento. Após a cura, o mais tardar após 4 a 8 semanas, a massa deve ser pintada com tinta elástica resistente às intempéries. A pintura demasiado cedo pode provocar rugas. Devem ser sempre efectuados testes preliminares com tintas acrílicas. Devem ser respeitadas as disposições das diretrizes BFS, DIN 18361 e DIN 18545.

Consumo

500 g para aprox. 50 - 60 cm

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e for corretamente armazenado, conserva-se durante pelo menos 24 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo).

Notas

Temperatura de processamento: pelo menos + 8 °C para o material e o ar circulante Manter fora do alcance das crianças. Não deixar entrar na rede de esgotos, nos cursos de água ou no solo. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.