Set complet de articulații proaspete

Fișă cu informații tehnice

1 Set / Articolul nr.006101001 / EAN 4007955061014



Vopseaua de renovare albă opacă reîmprospătează în mod fiabil rosturile cenușii sau deteriorate. Include pensulă și burete special pentru o aplicare ușoară. Asigură rosturi curate, uniforme și un aspect vizibil reînnoit al faianței - ideal pentru băi și bucătării.

- alb opac
- rezistent la spălare și abraziune
- poate fi colorat cu max. 5 % vopsea solidă colorantă și colorantă sau cu concentrat de colorare universal decomix
- Set complet: 250 ml chit proaspăt, 1 perie, 1 burete special

Domeniu de aplicare

Vopsea albă de renovare pentru rosturi de gresie, sub formă de set cu perie și burete special.

Pregătire

Rosturile plăcilor trebuie să fie uscate și lipsite de agenți de separare. Îndepărtați toate murdăriile (de exemplu, săpun, grăsime etc.) cu un agent de curățare. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de calcar de pe plăci cu un agent de îndepărtare a reziduurilor de ciment (verificați rezistența plăcilor). Desfaceți rosturile gresiei în băile mai vechi cu un polizor de rosturi (sau, alternativ, cu șmirghel).

Procesare

Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Aplicați un strat generos de chit proaspăt pe rosturi cu o pensulă. După o oră de uscare, umeziți întreaga suprafață a plăcilor cu apă și spălați culoarea de pe plăci cu un burete. După ce s-a uscat complet, frecați orice ceață rămasă cu o cârpă uscată.

Consum

În funcție de lungimea și lățimea rosturilor, conținutul pachetului este suficient pentru aproximativ 20 - 30 m² de suprafață de plăci.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

A nu se utiliza sub +5 ºC obiect și temperatura camerei. Chitul proaspăt nu este potrivit pentru plăci ceramice neizolate și pentru rosturi de plăci ceramice realizate din silicon și materiale similare de etanșare a rosturilor. Nu este potrivit pentru gresie. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Cod deșeu nr. EWC 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.