# Crystal-Finish Efect decorativ de cristal

Fișă cu informații tehnice




750ml / Articolul nr.081702001 / EAN 4007955817024 (Atlantic)
750ml / Articolul nr.808022 / EAN 4007955808022 (Brass)
750ml / Articolul nr.080702001 / EAN 4007955807025 (Creme)
750ml / Articolul nr.080702001 / EAN 4007955807025 (Iron)
750ml / Articolul nr.080902001 / EAN 4007955809029 (Lumi Sun)
750ml / Articolul nr.081302001 / EAN 4007955813026 (Nature)
750ml / Articolul nr.017602001 / EAN 4007955176022 (Pearl)
750ml / Articolul nr.080502001 / EAN 4007955805021 (Satin)
750ml / Articolul nr.080602001 / EAN 4007955806028 (Solar)
750ml / Articolul nr.081202001 / EAN 4007955812029 (Sunrise)
750ml / Articolul nr.081402001 / EAN 4007955814023 (Terra)

Vopsea decorativă cu efect de cristal cu mărgele de sticlă reale pentru suprafețe extraordinare. Fără solvenți, ușor de aplicat și eficientă într-un singur strat. Creează modele de pereți strălucitori și texturați în interior. Poate fi utilizată pe diverse substraturi și aplicată în mai multe straturi. Ideal pentru accente creative în cameră.

- Design creativ al suprafeței într-un singur pas de lucru
- 750 ml pentru aprox. 4 m²

## Domeniu de aplicare

Acoperire acrilică cu efect Crystal-Finish cu mărgele de sticlă - ideală pentru pereți și tavane. Pentru tapet, tencuială și zidărie, creează efecte lucioase elegante.

## Pregătire

Suportul trebuie să fie ferm, uscat, stabil și lipsit de agenți de separare (praf, ulei de cofraj etc.). Îndepărtați vopseaua slab aderentă, tapetul și tencuiala desprinsă. Reparați găurile și fisurile. Substraturile foarte absorbante, care se șlefuiesc și se degradează trebuie amorsate cu un amorsă cu penetrare profundă. Uniformați diferențele de culoare cu un grund pigmentat. Pânza netedă de renovare oferă un substrat ideal.

## Procesare

Crystal-Finish este gata de utilizare și poate fi aplicat transversal cu o pensulă. Sunt posibile mai multe straturi. Pentru un design de culoare individual, Crystal Finish Pearl poate fi colorat cu max. 10% concentrat de colorare în orice variație de culoare. Pentru aceeași nuanță de culoare, amestecați loturi diferite înainte de aplicare. Lăsați să se usuce timp de aprox. 8 ore după aplicare. Nu aplicați sub +5ºC substratul și temperatura camerei. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

## Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

## Note

Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de materiale uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile lichide în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 01 12.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.