Vopsele FIXcolor pentru tonuri complete și nuanțare 2,5l

Fișă cu informații tehnice



/ Articolul nr.090103002 / EAN 4002175901034 (Ocru)
/ Articolul nr.090303002 / EAN 4002175903038 (Umbra)
/ Articolul nr.090403002 / EAN 4002175904035 (Negru)
/ Articolul nr.090503002 / EAN 4002175905032 (Țigară maro)
/ Articolul nr.090603002 / EAN 4002175906039 (Ciocolată maro)
/ Articolul nr.090703002 / EAN 4002175907036 (Galben solar)
/ Articolul nr.090803002 / EAN 4002175908033 (Portocaliu)
/ Articolul nr.090903002 / EAN 4002175909030 (Semnal roșu)
/ Articolul nr.091003002 / EAN 4002175910036 (Gentian albastru)
/ Articolul nr.091303002 / EAN 4002175913037 (Frunză verde)
/ Articolul nr.091803002 / EAN 4002175918032 (Albastru ultramarin)
/ Articolul nr.092103002 / EAN 4002175921032 (Mentă)
/ Articolul nr.092303002 / EAN 4002175923036 (Teracotă)
/ Articolul nr.092403002 / EAN 4002175924033 (Verde de primăvară)
/ Articolul nr.092903002 / EAN 4002175929038 (Benzină)
/ Articolul nr.093703002 / EAN 4002175937033 (Topaz maro)
/ Articolul nr.094603002 / EAN 4002175946035 (lila)
/ Articolul nr.036803002 / EAN 4002175368035 (Apus de soare)
/ Articolul nr.036203002 / EAN 4002175362033 (Melon galben)
/ Articolul nr.034803002 / EAN 4002175348037 (Roșu-maroniu)
/ Articolul nr.034403002 / EAN 4002175344039 (Violet)

Vopsele de culoare solidă și tinctoriale pentru designul creativ al fațadelor și interioarelor. Ideală pentru colorarea vopselelor pe bază de emulsie, liant, latex, pentru pereți și tavane, disponibile în comerț, pe bază de apă. De asemenea, potrivite pentru tencuieli din rășină sintetică și sculpturi. Oferă accente individuale de culoare și opțiuni versatile de aplicare în interior și exterior.

- fără solvent
- Emisii reduse
- pentru interior și exterior
- Rezistent la intemperii
- Clasa 2 de rezistență la abraziune pe umezeală conform DIN EN 13300
- rezistent la abraziune
- pulverizabil fără aer

Domeniu de aplicare

FIXcolor culori solide și vopsele colorante pentru fațade și spații de locuit - pentru colorarea vopselelor de emulsie, latex, pereți și tavane.

Pregătire

Suportul trebuie să fie solid, uscat, absorbant și lipsit de agenți de separare (praf, grăsimi etc.). Îndepărtați vopseaua și tapetul cu aderență slabă. Umpleți crăpăturile, găurile și denivelările. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu decotric Deep Primer LF.

Procesare

Se aplică cu o pensulă, o rolă sau un echipament de pulverizare adecvat. Pentru stratul de bază, vopseaua poate fi diluată cu max. 10 % apă. După ce stratul de bază s-a uscat complet, aplicați stratul de finisare nediluat sau cu un adaos de apă de maximum 5 %. La + 20 °C și 65 % umiditate relativă, timpul de uscare este de aprox. 12 ore. La temperaturi mai scăzute și/sau umiditate mai ridicată, timpul de uscare este mai lung. Nuanțele de culoare marcate cu * trebuie utilizate numai pentru acoperiri exterioare în ton complet. Acestea includ următoarele nuanțe de culoare: 907, 908, 909, 915, 923, 924,

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

935, 947, 940 și 946. Utilizare ca vopsea colorantă: Pentru colorarea vopselelor cu emulsie și latex, a tencuielilor din rășini sintetice și a materialelor similare pe bază de apă. Culorile marcate cu S sunt adecvate pentru colorarea vopselelor cu silicați (adaos maxim de 10 %). Acestea includ următoarele nuanțe de culoare 901, 902, 903, 904, 905, 906, 937 și 945. Se aplică instrucțiunile de prelucrare pentru produsul colorat.

Consum
Aproximativ 150 - 200 ml/m² pentru un singur strat - în funcție de starea substratului. Determinați cantitatea exactă utilizată prin aplicare de probă pe obiect.

Depozitare
Se păstrează bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note
Se amestecă diferite numere de lot înainte de utilizare. Pot apărea abateri de culoare în funcție de dispersie și de substratul utilizat. Nu aplicați sub + 5 °C obiect și temperatura ambiantă. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Nu inhalați ceața de pulverizare în timpul pulverizării. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. Valoarea limită COV UE pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.