Rulou ușor 910

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr.034601208 / EAN 4016215105313



Pastă de umplutură albă, ultraușoară, destinată umplerii rosturilor, fisurilor și găurilor din pereți și tavane, precum și a rosturilor de îmbinare ale cadrelor de uși și ferestre și a plintelor. Ideal pentru chituirea plăcilor izolante interioare, a listelor din stuc și a elementelor decorative din spumă rigidă și polistiren. Rămâne ușor flexibil chiar și după întărire și se adaptează la mișcările naturale ale suportului.

- pentru îmbinări perfecte
- alb
- flexibil
- se poate șlefui și vopsi
- Poate fi folosit atât în interior, cât și în exterior, cu un strat de acoperire rezistent la intemperii

Domeniu de aplicare

Material de umplere flexibil și ușor, destinat umplerii rosturilor, fisurilor și găurilor din pereți și tavane, precum și a rosturilor de îmbinare ale cadrelor de uși și ferestre și a plintelor.

Pregătire

Potrivit pentru toate suprafețele minerale (cum ar fi betonul, tencuiala și zidăria), precum și pentru lemn, polistiren, straturi de vopsea pe bază de dispersie, suprafețe lăcuite, tencuieli pe bază de rășină sintetică și alte suprafețe similare. Suportul trebuie să fie curat, uscat, rezistent, fără praf și grăsime. Suporturile puternic absorbante, care se nisipesc sau se pudrează trebuie tratate în prealabil cu grundul de adâncime profimur LF.

Procesare

Înainte de utilizare, tăiați duza la cel puțin 1 cm. Aplicați tencuiala ușoară profimur până la o grosime a stratului de maximum 15 mm și neteziți-o. După uscare completă (aproximativ 8 ore, în funcție de grosimea stratului aplicat și de condițiile de mediu), tencuiala ușoară profimur se poate șlefui foarte bine. În cazul utilizării în exterior, după uscare completă, aplicați rapid un strat de vopsea rezistentă la intemperii.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

A nu se aplica la temperaturi sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă după utilizare.

Pentru informații privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la adresa info@baufan.de.

Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile neîntărite trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 04 10. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.