Adeziv pentru tapet Special

Fișă cu informații tehnice

200g / Articolul nr.102350 / EAN 4016215102350



Derivat de celuloză de înaltă calitate cu aditivi de întărire a adezivului pentru aderența fiabilă a aproape tuturor tipurilor de tapet. Poate fi utilizată și pe tencuiala proaspătă, uscată la aer și, prin urmare, este deosebit de flexibilă în aplicare. Pasta este ușor de amestecat și ușor de lucrat. Pentru rezultate curate și uniforme ale tapetării în interior.

- Întărite cu rășină sintetică
- Putere adezivă ridicată
- Pentru așchii de lemn și tapet greu
- Gata de utilizare în 30 de minute
- se usucă transparent
- fără conservanți

Domeniu de aplicare

Pentru lipirea tuturor tipurilor de tapet, inclusiv tapet de lemn, în relief, de vinil, foto și speciale.

Pregătire

Suportul trebuie să fie curat, uscat, solid, absorbant, neted și lipsit de agenți de dezlipire. Îndepărtați tapetul vechi cu decapant pentru tapet baufan sau decapant pentru așchii de lemn baufan. Reparați crăpăturile, găurile și suprafețele inegale cu mastic de interior baufan. Amorsați substraturile șlefuite și calcaroase cu baufan Deep Penetrating Primer LF. Amorsați substraturile foarte absorbante (raport 1:40) sau pretratați-le cu baufan Deep Penetrating Primer.

Procesare

Raport de amestecare: Prelipire: Se amestecă 1:40 = 8,0 litri de apă = 60-80 m² Tapet rugos/tapet greu: Se amestecă 1:20 = 4,0 litri de apă = 22-26 m² Tapet special/tapet în relief neimprimat: Se amestecă 1:15 = 3,0 litri de apă = 10-15 m² Se presară rapid și rapid conținutul ambalajului în apă rece, amestecând energic și se continuă amestecarea pentru scurt timp. După aprox. 30 de minute, amestecați din nou energic. Lipiți uniform tapetul, împăturiți și lăsați la înmuiat. După timpul de înmuiere recomandat, aplicați tapetul lipit cap la cap și apăsați uniform și fără bule folosind o pensulă de tapet, o rolă sau o spatulă. Urmați instrucțiunile producătorului de tapet. Curățați uneltele cu apă curată după utilizare. Pentru a crește rezistența la umiditate, pentru substraturile ușor absorbante și pentru tapeturile foarte grele, vă recomandăm să adăugați o cutie (750 g) de adeziv baufan pentru tapet la un pachet de pastă specială, care se amestecă în pasta gata preparată.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc uscat. Perioada de valabilitate este de cel puțin 48 de luni dacă este depozitat corespunzător și nedeschis. Data de fabricație: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul procesării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.