



Vopsea de marcarea albă, foarte opacă, pentru aplicare directă pe terenuri de sport și peluze. Pulverizabilă, cu uscare rapidă și rezistentă la ploaie pentru linii vizibile permanente. Aderă fiabil chiar și pe iarba ușor umedă și asigură marcaje uniforme, profesionale. Ideală pentru suprafețele de antrenament și de joc, precum și pentru marcarea temporară a liniilor în sectorul sportiv și de agrement.

- Vopsea de marcarea albă pură, foarte opacă
- pentru marcarea temporară a terenurilor de sport și a peluzelor
- Potrivit pentru toate dispozitivele comune de marcarea
- fără solvent
- Uscare rapidă
- rezistent la ploaie
- Reglabil pentru pulverizare

Domeniu de aplicare

Vopsea de marcat linii pentru terenuri de sport, gazon natural și terenuri dure. Aderență foarte bună pe iarba uscată și vizibilitate bună chiar și în ploaie.

Pregătire

Pentru suprafețe de iarbă naturală, terenuri de sport și terenuri cu suprafață dură (terenuri de tenis). Suprafețele care urmează să fie pulverizate trebuie să fie uscate. Iarba trebuie să fie tăiată cât mai scurt posibil.

Procesare

Nu amestecați baufan Sportplatzmarkierung Direct cu alte culori. Culoarea este gata de utilizare. Amestecați bine înainte de utilizare. Se aplică nediluat cu echipament de marcarea adecvat, folosind metoda pulverizării cu presiune. Imediat după utilizare, curățați cu atenție căruciorul de marcarea/duza de pulverizare cu apă curată (pulverizați până când apa curge limpede). Timp de uscare: aprox. 2-5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, suport moderat absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare este în mod corespunzător mai lung. Colorare: Cu concentrate de colorare universale sau vopsea colorantă și full-tone.

Consum

pe pătrat → aprox. 6,0 - 10,0 litri (valori empirice pentru o lățime de 10 cm) Decisive pentru consum sunt starea podelei și metoda de lucru a utilizatorului.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C pentru material, aer circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. atenție! La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosol sau ceață. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.