Adeziv pentru tapet - Normal

Fișă cu informații tehnice

125g / Articolul nr.530110 / EAN 4002175028014



Pentru tapet normal, din hârtie ușoară. Pastă de tapet ieftină în calitate testată. Este ușor de amestecat, oferă o aderență inițială bună și permite aplicarea curată și uniformă a panourilor de tapet. Puterea adezivă fiabilă asigură o fixare sigură și un rezultat profesional pentru designul clasic al pereților.

- gata de utilizare în aprox. 30 de minute

Domeniu de aplicare

Excelent pentru lipirea hârtiei normale de tapet.

Pregătire

Pentru o aderență optimă, suportul trebuie să fie uscat, sănătos și lipsit de agenți de separare (grăsime, praf, ulei de cofraj etc.). Îndepărtați tapetul vechi, cu aderență slabă și vopseaua desprinsă cu decapantul pentru tapet baufan. Reparați crăpăturile și găurile cu fillerul de interior baufan. Pretratați substraturile foarte absorbante cu baufan Deep Penetrating Primer LF, baufan Wallpaper Replacement Primer sau pasta normală (amestec 1:65).

Procesare

Se presară pasta normală în apă rece în timp ce se amestecă energic și se continuă amestecarea pentru o perioadă scurtă de timp. După 30 de minute, amestecați din nou energic și pasta este gata de utilizare. Întindeți uniform tapetul cu pasta, împăturiți și lăsați la înmuiat. După un timp adecvat de înmuiere, aplicați tapetul lipit cap la cap ca de obicei. Urmați instrucțiunile producătorului de tapet. Spălați imediat cu apă reziduurile de pastă. Raport de aplicare: Pre-paste: 1:65 = aprox. 8 litri de apă = 50-60m² Tapet normal: 1:50 = aprox. 5-6 litri de apă = 30-35m² (6-7 role)

Consum

aprox. 200 ml/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de prelucrare: cel puțin + 5 °C pentru material și aerul circulant Cod deșeu nr. 080410 (deșeuri de adezivi și etanșanți). Eliminați numai recipientele goale pentru reciclare. Reziduurile de material uscate pot fi eliminate în conformitate cu codul de deșeuri nr. 170904 (deșeuri mixte din construcții și demolări) sau ca deșeuri menajere.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.