



Chit pentru ferestre de calitate superioară pentru etanșarea geamurilor simple în rame din lemn și metal. Cutia rotundă practică asigură o depozitare stabilă și curată

- Chit de calitate superioară pentru geamuri în conformitate cu DIN 18545
- Culoare bej

Domeniu de aplicare

Chit pentru ferestre de înaltă calitate pentru etanșarea geamurilor simple.

Pregătire

Suprafețele de lipire trebuie să fie uscate, stabile și lipsite de agenți de separare (praf, grăsimi etc.). Îndepărtați straturile de vopsea cu aderență slabă. Pretratați ramele din lemn cu un grund adecvat. Asigurați-vă că straturile de grund nu conțin agenți de separare.

Procesare

Presăți bine chitul de sticlă PROFI în fald și neteziți suprafața cu un cuțit de chit. În timpul perioadei de uscare, este esențial să se prevină pătrunderea condensului în patul de chit. Deoarece chitul are nevoie de oxigen pentru a se întări, ferestrele duble nu trebuie asamblate imediat după vitrare. După aproximativ 4 - 6 săptămâni, acoperiți chitul întărit cu o vopsea rezistentă la intemperii. Condițiile meteorologice reci sau umede pot afecta semnificativ timpul de uscare.

Depozitare

A se păstra într-un loc răcoros și ferit de lumina directă a soarelui. Perioada de valabilitate în recipient închis este de 12 luni.

Note

Trebuie respectate prevederile fișei tehnice BFS nr. 23, DIN 18361 și DIN 18545. Nu utilizați la temperaturi mai mici de +5 °C. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile nevindecate în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 04 10.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.