Защитная краска

Технический информационный листок

250ml / Артикул отсутствует.020289 / EAN 4016215020289



Высокопрозрачная белая защитная краска с интегрированной долговременной защитной пленкой для надежной профилактики плесени и грибковых поражений в помещениях. Идеально подходит для поверхностей стен и потолков на кухнях, в ванных комнатах и других влажных помещениях. Краска легко наносится с помощью встроенной кисточки и впечатляет своей высокой укрывистостью, устойчивостью к царапинам и ровным матовым покрытием - для постоянно чистых, гигиеничных и ухоженных помещений.

- Тюбик с кисточкой для нанесения
- с защитой пленки для длительной защиты лакокрасочного покрытия от плесени
- Высокая непрозрачность
- устойчивый к истиранию
- для помещений

Область применения

Белая специальная краска с пленочной защитой от плесени. Высокопрозрачная, наносится прямо из тюбика кистью на внутренние стены и потолки.

Подготовка

Для таких оснований, как бетон, каменная кладка, выравнивающие составы, цементные, гипсовые и известковые штукатурки, гипсокартон и другие гипсоволокнистые материалы, прочно прилипающие эмульсионные краски, а также древесно-стружечные, стеклотканевые и другие обои и обои под покраску. Потолочные панели из полистирола и аналогичные поверхности. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал, старые обои и плохо прилипающие краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания загрунтуйте грунтовкой baufan Deep Primer LF. Заделайте трещины, отверстия и неровности подходящей выравнивающей смесью baufan. Поверхности, уже зараженные плесенью, перед нанесением первого слоя необходимо очистить средством baufan Mould Remover.

Обработка

Удалите имеющиеся очаги плесени с помощью средства для удаления плесени. Перед использованием хорошо встряхните тюбик и равномерно нанесите защитную краску на ремонтируемый участок. Если требуется нанесение второго слоя, процесс можно повторить после высыхания первого слоя. После использования тщательно промойте кисть водой. Время высыхания: около 6 - 8 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 150 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте. При отсутствии вскрытия и правильном хранении срок годности составляет не менее 36 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: Не ниже +5 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывать

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте распыленный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования краски. Данные, относящиеся к безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности доступны на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.