Преобразователь ржавчины

Технический информационный листок

250ml / Артикул отсутствует.107301001 / EAN 4007955073109



Этот преобразователь ржавчины на водной основе химически растворяет ржавчину и образует черный, нерастворимый в воде защитный слой, который надежно защищает от новой коррозии. Он подходит для использования внутри и снаружи помещений и создает идеальную основу для последующих покрытий. Простое нанесение обеспечивает эффективную обработку ржавчины даже на сильно проржавевших металлических поверхностях.

- На водной основе
- для использования в помещениях и на открытом воздухе
- Идеальная основа для последующих покрытий
- Защищает от новой коррозии
- Химически растворяет ржавчину

Область применения

Химически удаляет ржавчину, защищает от новой коррозии и создает черную, нерастворимую в воде основу для последующих покрытий.

Подготовка

Может применяться для всех легко- и сильно ржавых поверхностей (в том числе автомобилей). Не вредит пластику, резине, хрому, стеклу и однородно окрашенным поверхностям. Поверхность должна быть очищена от разделительных веществ (масла, смазки, силикона и т.д.).

Обработка

Наносите кистью, валиком или распылителем с пластиковым стаканчиком. Преобразователь ржавчины активируется при контакте с ржавчиной. Он отлично работает во влажной среде - идеальным вариантом является высокая влажность. В очень сухих условиях окружающей среды преобразователь ржавчины следует поддерживать во влажном состоянии после нанесения, например, распыляя воду. Время реакции зависит от влажности воздуха и температуры окружающей среды. Дайте преобразователю ржавчины прореагировать в течение 48 часов после нанесения. Образуется черный, плотный слой. Защитный эффект преобразователя ржавчины сохраняется в течение многих лет при условии нанесения дополнительного покрытия (например, краски). Без дополнительного покрытия обработанный металл защищен от ржавчины и коррозии на срок до 6 месяцев. Перед нанесением последующего покрытия тщательно промойте поверхность водой и дайте высохнуть.

Потребление

250 мл хватает примерно на 2,5-3,75 м².

Хранение

Храните плотно закрытыми, в защищенном от детей прохладном месте, но без мороза.

Примечания

Защитите поверхности, не подлежащие обработке, от брызг. Случайные брызги немедленно смывайте водой или влажной тканью. Очищайте инструменты водой после использования. Пустые контейнеры сдавайте только на переработку. Высохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Код отходов EWC № 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.