



Эта недорогая обойная паста проверенного качества идеально подходит для древесно-стружечных обоев, а также тяжелых и сухих съемных обоев. Он легко смешивается, обеспечивает надежную клеящую способность и чистое, ровное нанесение. Для надежной фиксации и впечатляющих результатов в классическом дизайне стен.

- Усиленный синтетической смолой
- Готовность к использованию примерно через 30 минут

Область применения

Обойная паста для наклеивания тяжелых обоев и древесной стружки.

Подготовка

Наклеивайте обои только на сухое, стабильное, чистое, гладкое и прочное основание. Удалите остатки обоев, дестимпер и отвалившуюся краску. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью шпатлевки. На шлифованные и меловые основания нанесите грунтовку Deep Primer LF. Предварительно загрунтовать (таблица) или загрунтовать сильно впитывающие основания. Предварительно обработать крупнозернистую штукатурку макулатурой.

Обработка

Равномерно и обильно нанесите клей на полосы обоев, уложите их друг на друга и, выдержав положенное время выдержки, наклейте встык. Для слабо впитывающих оснований и для повышения влагостойкости рекомендуется добавить одну банку обоевого клея 750 г на упаковку специальной пасты.

Соотношение компонентов: предварительная оклейка: смесь 1:40 = 8 л воды = 60-80 м² тяжелые обои: смесь 1:20 = 4 л воды = 22-26 м² (4-5 рулонов) древесно-стружечные обои: смесь 1:20 = 4 л воды = 22-26 м² специальная оклейка, непечатные тисненные обои: смесь 1:15 = 3 л воды = 10-15 м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым, в сухом и прохладном, но не морозном месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания

Не используйте при температуре ниже +5 °C. Остатки пасты немедленно удаляйте влажной тканью. После использования очищайте инструменты водой. Не содержит изотиазолинонов, поэтому смешанную пасту следует использовать сразу. Пустую тару сдавать только на переработку. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов EWC 08 04 10.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.