Грунтовка для декора и штукатурки

Технический информационный листок

8kg / Артикул отсутствует.013168 / EAN 4016215013168
16kg / Артикул отсутствует.026203008 / EAN 4016215013175



Декоративная и штукатурная грунтовка - это специальная адгезионная грунтовка для минеральных, силикатных покрытий и покрытий на основе синтетических смол. Мелкозернистая, белая пигментированная декоративная грунтовка обеспечивает ровную поверхность, хорошее покрытие и оптимальную адгезию. Не содержит растворителей, подходит для внутренних и наружных работ - идеальная основа для высококачественных верхних покрытий.

- Специальная адгезионно-промотирующая грунтовка для последующих покрытий минеральными, силикатными штукатурками и штукатурками на основе синтетических смол
- Покрытие подложки для техники росписи глазурями и эмульсионными красками
- Текстурирующее покрытие для внутренних работ
- белый пигмент - хорошее покрытие
- Высокая проницаемость водяного пара
- Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Специальная грунтовка для впитывающих оснований, улучшает адгезию и создает тонкую структуру для тонких штукатурок, а также внутренних и наружных красок для стен.

Подготовка

Для таких оснований, как бетон, цементные и известково-цементные штукатурки, каменная кладка, гипсовые основания, фиброцементные плиты и абсорбирующие дисперсионно-связанные штукатурки, а также для лакокрасочных покрытий. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлые материалы, старые обои и плохо прилипшие слои краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания загрунтуйте грунтовкой baufan Deep Primer LF. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси baufan.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью или краскопультом. При необходимости разбавьте силикатным фиксатором не более 5 %. Обеспечьте равномерное покрытие, чтобы не было видно цветовых различий в подложке. Сразу после использования очистите инструменты водой. Поверхности, уже окрашенные baufan Dekor- und Putzgrund, нельзя заполнять выравнивающими составами на основе гипса. Для этих целей рекомендуется использовать baufan Allesspachtel. Время высыхания: около 8 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: с помощью универсальных колеровочных концентратов (ручка LW-Oxyd-Ty) не более 5 %. Рекомендуется подбирать цвет грунтовки к последующему продукту.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 350 г/м² Определите точное количество расхода, нанеся пробный слой на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Избегайте приема пищи, питья и курения во время использования краски. Надевайте защитные очки (не стеклянные). В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустую тару сдавать только на переработку. GISCODE для лакокрасочных материалов: BSW10 Предельное значение ЛОС в ЕС для данного продукта: (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010) Содержание ЛОС в данном продукте макс.: 15 г/л

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.