

Пятновыводитель Aqua-Deck White

Технический информационный листок

750ml / Артикул отсутствует.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Артикул отсутствует.020180 / EAN 4016215020180

10l / Артикул отсутствует.020203 / EAN 4016215020203



Белая ремонтная и изоляционная краска на водной основе с отличной кроющей способностью для внутренних работ. Предотвращает проникновение никотина, следов воды, копоти и жирных пятен, красящих веществ с гипсокартона и деревянных панелей и других подобных загрязнений на основание. Идеально подходит в качестве матового верхнего покрытия, но также может быть использована при работе с обоями, эмульсионными красками и штукатурками.

- Ремонтная краска без растворителей с высокой непрозрачностью
- Предотвращает проникновение никотина, копоти, жира и водных пятен
- вещества, окрашивающие гипсокартонные, OSB-плиты и деревянные строительные плиты при изоляции
- 2 в 1 - изоляционная краска и верхнее покрытие
- Коэффициент контрастности H10, класс 1, при расходе 6 м²/л
- Стойкость к мокрому истиранию R класс 2 по DIN EN 13300
- Степень блеска G4 — матовый
- безвоздушное распыление
- для помещений

Область применения

Белая изоляционная краска для внутренних работ без растворителей: маскирует пятна от никотина, копоти, жира и воды — идеально подходит для быстрого ремонта в жилых помещениях и гостиницах.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как гипсовая, известковая и цементная штукатурка, бетон и кирпичная кладка), а также для дисперсионных красок, штукатурок на основе синтетических смол, гипсокартона, плит OSB и деревянных строительных плит. Идеально подходит также для оснований, нестойких к воздействию растворителей, таких как полистирол и жесткий пенопласт. Основание должно быть сухим, прочным и свободным от разделительных веществ (например, пыли). Удалите с основания рыхлый материал и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания загрунтуйте средством baufan Tiefgrund LF. Трещины, отверстия и неровности зашпаклюйте подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешайте и нанесите в неразбавленном виде валиком, кистью, пензлем или подходящим распылителем, чтобы получилась сплошная поверхность без пропусков. При необходимости нанесите второй слой после полного высыхания первого. При нанесении покрытия на большие поверхности во избежание появления разводов следует работать по принципу «мокрое на мокрое». Рабочие инструменты очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:

около 6 часов при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях (например, низкая температура или высокая влажность воздуха) время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:

Тонирование возможно с использованием универсальных тонирующих концентратов (только типы LW-Oxyd) до макс. 0,2 % без ухудшения изоляционных свойств.

Рекомендации по нанесению с помощью безвоздушного распылителя

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Угол распыления: 50°
Сопло: 0,023 – 0,027
Давление распыления: 120 – 180 бар

Потребление

Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → от 150 мл/м²
Точный расход следует определить путем нанесения пробного слоя на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Температура нанесения:
от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Чтобы не нарушить изоляционные свойства, **baufan Aqua-Deck** нельзя разбавлять и смешивать с другими материалами (такими как дисперсионные или полноцветные краски).

Хранить в недоступном для детей месте. Защитить поверхности, которые не подлежат окраске. При нанесении распылителем использовать комбинированный фильтр A2/P2. Во время нанесения и высыхания обеспечить достаточную вентиляцию. Во время работы с краской следует воздерживаться от еды, питья и курения. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Предельное значение ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/g, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 1 г/л.

Утилизация:

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов 08 01 12.

GISCODE для лакокрасочных материалов: BSW20

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.