



750ml / Артикул отсутствует.017002001 / EAN 4007955170020 (Жемчужина)
750ml / Артикул отсутствует.017102001 / EAN 4007955171027 (Блестящий)
750ml / Артикул отсутствует.017202001 / EAN 4007955172024 (Рубин)
750ml / Артикул отсутствует.017302001 / EAN 4007955173021 (Алмаз)
750ml / Артикул отсутствует.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Артикул отсутствует.017502001 / EAN 4007955175025 (Смарагд)
1,5l / Артикул отсутствует.017003001 / EAN 4007955170037 (Жемчужина)
1,5l / Артикул отсутствует.017203001 / EAN 4007955172031 (Рубин)
1,5l / Артикул отсутствует.017303001 / EAN 4007955173038 (Алмаз)

Глазурь с эффектом глиттера для современного дизайна интерьера. Высыхает прозрачной и создает тонко мерцающие поверхности с блестящими акцентами в зависимости от падения света. Идеально подходит для отделки стен и декоративных поверхностей внутри помещений. Легко наносится для создания креативных и элегантных акцентов в помещении.

- тиксотропная глазурь для стен
- Для обоев, эмульсионных красок, штукатурок, декоративных элементов из полистирола и аналогичных оснований в интерьере
- Без растворителя
- Расход: около 80-120 мл/м²

Область применения

Быстросохнущая акриловая глазурь с эффектом блеска - идеальна для обоев, штукатурки и камня. Прозрачная, декоративная и идеальная для подчеркивания поверхностей.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от пыли и жира. Заделайте отверстия и трещины. Нанесите грунтовку на сильно впитывающие, шлифуемые или меловые основания.

Обработка

Перед использованием хорошо встряхните емкость. Для максимально равномерного распределения эффектных пигментов рекомендуется использовать валик с коротким ворсом или подходящее распылительное устройство для больших площадей. При необходимости нанесите несколько тонких слоев, следя за тем, чтобы они не перекрывали друг друга. Глазурь не следует разбавлять, так как это может ухудшить адгезию эффектных пигментов.

Потребление

80 - 120 мл/м²

Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Примечания

Смешивайте разные партии перед обработкой. Не обрабатывайте объекты при температуре ниже + 5 °C и комнатной температуре. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Пустую тару сдавайте только на переработку. Высушенные остатки материала могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Код отходов EWC № 08 01 12

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.