



Белая плитка и ремонт швов

Технический информационный листок

350g / Артикул отсутствует.004202008 / EAN 4016215101490



Высококачественная специальная затирка для быстрого и чистого ремонта поврежденных плиточных швов. Идеально подходит для кухонь и ванных комнат, так как является водонепроницаемой и долговечной. Легко наносится, застывает равномерно, без трещин и обеспечивает чистый, аккуратный вид швов. Идеально подходит для визуального обновления и поддержания ценности кафельных поверхностей стен в помещениях.

- Специальная затирка для затирки внутренних стеновых плиток
- Идеально подходит для быстрого ремонта поврежденных межплиточных швов
- водонепроницаемый
- для кухни и ванной комнаты
- Затвердевает без трещин

Область применения

Затирка для настенной плитки для ремонта поврежденных межплиточных швов. Простая в использовании, чистое нанесение и застывание без трещин. Идеально подходит для ванных комнат и туалетов.

Подготовка

Стыки должны быть сухими, чистыми, без пыли и жира. Удалите из швов рыхлый материал. Перед затиркой пористые и неглазурованные плитки следует покрыть.

Обработка

Перед использованием хорошо разомните тубик. Вдавите baufan Tile and Joint Repair непосредственно в ремонтируемый шов, чтобы шов был заполнен без зазоров. Осторожно удалите излишки затирки (например, резиновым шпателем), пока она не высохла. Протрите плитку влажной губкой и вытрите насухо. После полного высыхания материал становится водонепроницаемым. Время высыхания: около 24 часов на мм толщины нанесения. Время высыхания может варьироваться в зависимости от климатических условий и впитывающей способности основания.

Потребление

Держите тубик плотно закрытым и храните в прохладном, незамерзающем месте. Хранить в недоступном для детей месте. При отсутствии вскрытия и правильном хранении срок годности составляет не менее 36 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Хранение

Держите тубик плотно закрытым и храните в прохладном, незамерзающем месте. Хранить в недоступном для детей месте. При отсутствии вскрытия и правильном хранении срок годности составляет не менее 36 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: Не хранить при температуре ниже +5 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время обработки и сушки. Избегайте приема пищи, питья и курения во время использования краски. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустую тару сдавать только на переработку.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.