



Идеально подходит для быстрого ремонта просверленных отверстий, небольших трещин и подобных поврежденных участков внутри и во влажных помещениях. Благодаря готовому к применению нанесению непосредственно из тюбика, не требует смешивания. Наносится чисто и точно, надежно высыхает и образует гладкую поверхность - идеальное решение для быстрого ремонта и оптимальной подготовки к последующему нанесению красок или покрытий.

- Для быстрого ремонта отверстий под дюбеля и небольших трещин во внутренних помещениях
- непосредственно из трубы в буровое отверстие
- экстра белый
- Быстрое высыхание
- Также для влажных помещений

Область применения

Ремонтная шпатлевка из тюбика для сверления отверстий и трещин. Для внутренних и влажных помещений, для штукатурки, бетона, каменной кладки, древесной стружки и лакокрасочных покрытий.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли и жира. На сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания нанесите грунтовку baufan Deep Primer LF.

Обработка

Перед использованием тщательно размять содержимое тубы. Нанести шпатлевку прямо из тубы на поврежденный участок, разгладить или придать поверхности желаемую текстуру. Максимальная толщина слоя — 5 мм. При необходимости после высыхания нанести второй слой. Рабочие инструменты следует промыть водой сразу после использования.

Хранение

Держите тюбик плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Температура нанесения:

+5 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Утилизация:

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов № 08 04 10.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.