Фасадная краска на основе силиконовой смолы

Технический информационный листок

5l / Артикул отсутствует.021125 / EAN 4016215021125
10l / Артикул отсутствует.021132 / EAN 4016215021132



Высококачественное белое фасадное покрытие для новых и ремонтных работ. Фасадная краска на основе силиконовой смолы обеспечивает диффузию водяного пара и отличается очень высокой кроющей способностью и крайне низкой склонностью к загрязнению. Благодаря встроенной долгосрочной защите пленки поверхность надежно защищена от водорослей и зелёного налёта. Поверхность с минеральным матовым покрытием придаёт фасаду изысканный вид.

- Очень белое, устойчивое к истиранию фасадное покрытие
- Долгосрочная защита пленки от водорослей и зеленых отложений
- Очень высокая непрозрачность
- Водоотталкивающая пропитка с эффектом бисера
- Очень высокая проницаемость водяного пара
- минеральный матовый
- безвоздушное распыление
- 1 литр на 6 м² для однослойного нанесения на гладкое основание

Область применения

Белая фасадная краска для долговечной защиты от атмосферных воздействий. Идеально подходит также для применения на зданиях, являющихся объектами культурного наследия, а также на штукатурках с высоким содержанием извести.

Подготовка

Подходит для нанесения на все минеральные основания (такие как бетон, кирпичная кладка, шпатлевки, цементная штукатурка и т. п.), натуральном камне, прочно прилегающих и несущих старых покрытиях на основе силиконовой смолы, силикатов, дисперсионно-силикатных и матовых впитывающих дисперсионных красок, а также на неповрежденных системах теплоизоляции. Основание должно быть сухим, чистым, прочным и впитывающим, без пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания загрунтуйте грунтовкой baufan на основе силиконовой смолы. Новые базовые штукатурки необходимо оставить для полного отвердевания не менее чем на 14 дней. Трещины, отверстия и неровности зашпаклевать подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешать и наносить валиком, кистью, малярной кистью, плоской кистью или подходящим распылителем. Рекомендуется нанести два слоя. Первый слой можно разбавить водой не более чем на 10 %. После полного высыхания первого слоя нанесите финишный слой в неразбавленном виде. Между нанесением слоев соблюдайте время высыхания не менее 12 часов. Не следует наносить краску при прямом воздействии солнечных лучей, сильном ветре или при угрозе дождя. При окрашивании больших поверхностей во избежание появления разводов следует работать по принципу «мокрое по мокрому». Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:
около 12 часов при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:
С использованием не более 3 % универсальных тонирующих концентратов (только типы LW-Oxyd) или

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

полноцветных красок и тонирующих красок, пригодных для наружных работ.

Рекомендации по нанесению методом безвоздушного распыления:
Угол распыления: 50°
Сопло: 0,023 – 0,027
Давление распыления: 120 – 180 бар

Потребление
Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → от 150 мл/м²
Точный расход следует определить путем нанесения пробного слоя на объект.

Хранение
Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Примечания
Температура нанесения:
от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Обязательно накройте стеклянные поверхности, так как брызги краски с стекла удалить чрезвычайно сложно. Накройте поверхности, которые не подлежат окраске.

Перед нанесением ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, приведённой в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылителем используйте комбинированный фильтр A2/P2. Во время нанесения и высыхания обеспечьте достаточную вентиляцию. Во время работы с краской следует воздерживаться от еды, питья и курения. Избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промойте их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Предельное значение содержания ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 1 г/л.

Утилизация:
На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC № 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.