# Клей для сборки

Технический информационный листок

300g / Артикул отсутствует.102589 / EAN 4016215102589




Готовый к применению дисперсионный клей, не содержащий растворителей. Идеально подходит для быстрого и надежного склеивания дерева, кабельных каналов из ПВХ, декоративных молдингов, декоративных и изоляционных панелей из полистирола, керамической плитки, плинтусов из ПВХ и других подобных материалов внутри помещений.

- Универсально применимо
- для дерева, кабельные каналы из ПВХ, декоративные молдинги, декоративные и изоляционные панели из полистирола, керамическая плитка для стен, плинтусы из ПВХ и т.д.
- Высокая прочность
- Без растворителя
- для помещений

## Область применения

Монтажный клей для плинтусов, деревянных панелей, декоративных и изоляционных плит, декоративных профилей, плитки и мозаики. Для многих интерьерных работ.

## Подготовка

Основание должно быть достаточно впитывающим, сухим, стабильным и не содержать разделяющих веществ (жир, пыль и т.д.). Шлифованные и меловые основания должны быть предварительно обработаны baufan Tiefgrund LF. Если склеиваемый материал не впитывает влагу, основание должно быть абсорбирующим.

## Обработка

Перед использованием хорошо разомните тюбик. Нанесите монтажный клей baufan точками или полосками на собираемые детали и плотно прижмите. Тяжелые детали должны быть зафиксированы на месте до затвердевания клея. Остатки клея немедленно удалите чистой водой. Время высыхания: около 24 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

## Потребление

в зависимости от основания и толщины нанесения ► прибл. 300 - 500 г/м² Содержимого трубки достаточно примерно для 12-20 погонных метров.

## Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

## Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Подсказка:**
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.