

Грунтовка для обоев белая

Технический информационный листок

2,5l / Артикул отсутствует.102039 / EAN 4016215102039

5l / Артикул отсутствует.102084 / EAN 4016215102084

10l / Артикул отсутствует.102091 / EAN 4016215102091



Белая грунтовка для обоев обеспечивает оптимальную подготовку поверхности перед оклейкой обоями. Она обеспечивает надежное покрытие, выравнивает различия в цвете и впитываемости и создает равномерно белые, не скользящие поверхности. Идеально подходит для нетканых обоев, облегчает нанесение и обеспечивает идеальные результаты оклейки обоев в помещении.

- Оптимальная подготовка основания перед оклейкой обоями
- белый непрозрачный для выравнивания цветовых различий подложки
- Для получения равномерно белых, не скользящих и равномерно впитывающих оснований всего за одно нанесение
- Идеально подходит для всех обоев, особенно для светлых и полупрозрачных нетканых обоев.
- Не герметизирует основание
- Может быть затонирована универсальными колеровочными концентратами или однотонными и колеровочными красками
- Без растворителя

Область применения

Белая обойная грунтовка для равномерно впитывающих, не скользящих оснований - идеальна перед оклейкой обоями, для нетканых обоев светлых тонов и ремонтных работ.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как бетон, гипс, известковая и цементная штукатурка), прочно сцепляющихся слоев эмульсионной краски, а также гипсокартона и других гипсоволокнистых материалов. Основание должно быть сухим, прочным, несущим, ровным, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал и плохо прилипшую краску. На сильно впитывающие, песчаные и меловые основания нанесите грунтовку baufan Deep Primer LF. Удалите старые обои и дистемпер с помощью средства для удаления обоев baufan. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси baufan.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом или подходящим распылителем (максимальный размер зерна - 0,2 мм). Дальнейшая обработка основания, предварительно обработанного грунтовкой baufan Wallpaper Primer White, может производиться только после полного высыхания. Инструменты после использования промыть водой. Время высыхания: при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание) около 6-8 часов; при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: максимум 10 % универсальными колеровочными концентратами или полноцветной колеровочной краской.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 100-200 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура нанесения: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания Поверхности, уже окрашенные в белый цвет обойной грунтовкой, не должны повторно обрабатываться на больших площадях выравнивающими составами на гипсовой основе. Для обеспечения оптимальной адгезии рекомендуется

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

использовать выравнивающую смесь на основе дисперсии (например, baufan Finishing Filler или baufan All Purpose Filler). Накройте поверхности, которые не подлежат окрашиванию. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования краски. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.