# Защитник обоев

Технический информационный листок

1l / Артикул отсутствует.102183 / EAN 4016215102183




Бесцветное, не желтеющее защитное покрытие на акрилатной основе для обоев, белых и цветных эмульсионных красок, декоративной глазури и шпатлевки для стен, кирпича, кладки из натурального и искусственного камня, постеров, коллажей, карт и подобных интерьерных поверхностей.

- Бесцветное защитное покрытие для интенсивно эксплуатируемых внутренних поверхностей
- Грязе- и водоотталкивающие свойства
- Для обоев, белых и цветных эмульсионных красок, декоративной глазури и шпатлевки для стен и аналогичных оснований.
- на акрилатной основе
- Без растворителя
- Устойчивость к мытью и истиранию

## Область применения

Бесцветное защитное покрытие на акрилатной основе для обоев, эмульсионных красок и камня. Не желтеет, легко моется и идеально подходит для кухонь, прихожих и детских комнат.

## Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, равномерно впитывающим, очищенным от пыли и жира.

## Обработка

Защитное покрытие для обоев baufan готово к применению и может наноситься кистью или подходящим распылителем. Уровень блеска покрытия зависит от структуры поверхности основания. Для достижения равномерного глянцевого покрытия на шероховатых поверхностях необходимо нанести два слоя. Для полуглянцевых поверхностей baufan Wallpaper Protection можно разбавлять водой 1:1. baufan Wallpaper Protection можно разбавлять водой до 1:4, в зависимости от впитывающей способности основания. Защитите детали, не подлежащие обработке, от брызг - например, накройте их - так как высохшую обойную защиту трудно удалить. Не наносить при температуре основания и помещения ниже + 5° Цельсия! Сразу после использования очищайте инструменты водой.

## Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

## Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Подсказка:**
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.