Грунтовка для глубокой обработки LF 712

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует.006402208 / EAN 4016215105139
/ Артикул отсутствует.006403208 / EAN 4016215105146



Бесрастворительная акрилатная грунтовка для внутренних и наружных работ, предназначенная для укрепления песчаных и меловых оснований, а также для снижения впитывающей способности. Высокая глубина проникновения благодаря ультрамелким частицам гидрозольного акрилата.

- Гидрозоль-акрилат
- укрепляет грунт и регулирует впитываемость
- можно разбавлять водой в соотношении 1:1
- не содержит растворителей и пластификаторов
- большая глубина проникновения
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Грунтовка для укрепления песчаных и меловых оснований, а также для снижения впитываемости в помещениях и на открытом воздухе.

Подготовка

Подходит для всех сухих минеральных оснований (таких как бетон, гипсовая, известковая и цементная штукатурка), а также для гипсокартонных, гипсоволокнистых, цементноволокнистых и аналогичных плит для сухого строительства. Перед нанесением грунтовки закройте поверхности, которые не подлежат обработке, так как засохшие брызги впоследствии удалить будет очень сложно.

Обработка

Нанесите грунтовку profimur Tiefengrund LF кистью, щеткой или подходящим распылителем. Для регулирования впитывающей способности грунтовку Tiefengrund LF можно разбавить водой в соотношении до 1:1.

Потребление

1 л хватает примерно на 10 м² при нанесении одного слоя.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Не применять при температуре объекта и окружающей среды ниже +5 °C. Немедленно после использования промыть инструменты водой.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC 08 01 12. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или грунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.