Легкозаполняемый 910

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует.034601208 / EAN 4016215105313



Сверхлегкая белая шпаклевка для заделки швов, трещин и отверстий в стенах и потолках, а также для заделки стыков дверных и оконных рам и плинтусов. Идеально подходит для шпатлевания внутренних утеплительных плит, лепных молдингов и декоративных элементов из жесткого пенопласта и полистирола. Даже после затвердевания сохраняет небольшую эластичность и адаптируется к естественным движениям основания.

- для идеальных стыков
- белый
- гибкий
- подходит для шлифования и окрашивания
- Можно использовать внутри помещений, а также на открытом воздухе с верхним покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям

Область применения

Гибкий легкий шпатлевочный состав для заделки швов, трещин и отверстий в стенах и потолках, а также для заделки стыков дверных и оконных рам и плинтусов.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как, например, бетон, штукатурка и кирпичная кладка), а также для дерева, полистирола, поверхностей, окрашенных дисперсионными красками, лакированных поверхностей, штукатурок на основе синтетических смол и аналогичных оснований. Основание должно быть чистым, сухим, прочным, свободным от пыли и жира. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой profimur Tiefengrund LF.

Обработка

Перед использованием отрежьте от сопла не менее 1 см. Нанесите легкую шпаклевку «profimur» слоем толщиной не более 15 мм и разгладьте. После полного высыхания (в зависимости от толщины слоя и условий окружающей среды — примерно 8 часов) лёгкая шпаклевка profimur очень хорошо шлифуется. При применении на открытом воздухе после полного высыхания следует в кратчайшие сроки нанести слой краски, устойчивой к воздействию атмосферных факторов.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Не применять при температуре ниже +5 °C. После использования промыть инструменты водой.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC 08 04 10. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или грунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.