# Специальный лак для плитки, ванны и кухни

Технический информационный листок

1 Set / Артикул отсутствует.025001000 / EAN 4007954250013




Специальный лак для обновления гладких поверхностей. Идеально подходит для долговечного покрытия настенной плитки, ванн, душевых поддонов и пластиковых кухонных фасадов. Обеспечивает новый, современный вид, высокую адгезию и стойкость поверхности - идеально подходит для быстрого и чистого ремонта без замены.

- Чрезвычайно прочный
- глянцевая отделка
- чистый белый
- Можно тонировать универсальными тонирующими концентратами Decomix
- Без растворителя
- Базовый комплект для 2,8 м²

## Область применения

Профессиональная система обновления для покрытия настенной плитки, ванн, душевых поддонов и раковин из эмалированной стали, а также пластиковых кухонных фасадов.

## Подготовка

В зависимости от типа покрываемой поверхности для каждого случая применения необходимы следующие дополнительные средства, не входящие в комплект: Для покрытия плитки: 1. очиститель плитки и затирки 2. выщелачиватель и обезжириватель Для покрытия эмалированных стальных ванн и т.д.: выщелачиватель и обезжириватель Для покрытия пластиковых фасадов мебели: выщелачиватель и обезжириватель При необходимости также требуется средство для удаления силикона, например

## Обработка

1. предварительно обработайте поверхность согласно инструкции 2. смешайте специальный лак и отвердитель 3. нанесите специальный лак кистью 5. распределите специальный лак валиком Подробные инструкции по нанесению находятся внутри. Колеровка: Для цветных покрытий на плитке или кухонных фасадах специальный лак можно колеровать с помощью указанных универсальных колеровочных концентратов PUFAMIX или decoMIX. Не тонируйте специальный лак для покрытия ванн и душевых поддонов.

## Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, недоступном для детей месте.

## Примечания

Не подходит для покрытия напольной плитки, акриловых ванн и столешниц. Основания со специальными грязеотталкивающими свойствами (например, "эффект лотоса") не подходят для последующего покрытия. Не используйте отдельно специальный лак и отвердитель и не наносите при температуре ниже +5 °C. Очищайте инструменты водой после использования. Очищайте инструменты водой после использования и выбрасывайте пустую тару только для вторичной переработки. Высохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Неотвержденные остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов EWC 08 04 11. Не допускайте попадания в канализацию, водотоки или почву.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Подсказка:**
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.