



Vysoko krycí biely ochranný náter s integrovanou dlhodobou ochranou proti plesniam a hubám v interiéri. Ideálny na povrchy stien a stropov v kuchyniach, kúpeľniach a iných vlhkých miestnostiach. Farba sa ľahko nanáša pomocou integrovaného aplikačného štetca a zaujme vysokou krycou schopnosťou, povrchom odolným voči drhnutiu a rovnomerným, matným povrchom - pre trvalo čisté, hygienické a dobre udržiavané miestnosti.

- Tuba s aplikačným štetcom
- s konzerváciou fólie na dlhodobú ochranu náterovej fólie pred napadnutím plesňami
- Vysoká nepriehľadnosť
- Odolnosť voči oderu
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Biela špeciálna farba s ochranou proti plesniam. Vysoko krycia, čistí sa priamo z tuby štetcom na vnútorné steny a stropy.

Príprava

Na podklady, ako sú betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky, sadrokartónové a iné sadrové dosky, pevne priľnavé emulzné nátery, ako aj drevotrieska, sklená tkanina a iné maľovateľné tapety a obklady stien. Stropné panely z polystyrénu a podobné povrchy. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé farby. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrite základným náterom bausan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou bausan. Plochy už napadnuté plesňami sa musia pred nanosením prvého náteru očistiť prípravkom bausan Odstraňovač plesní.

Spracovanie

Odstráňte existujúce napadnutie plesňami pomocou odstraňovača plesní. Pred použitím tubu dobre pretrepte a rovnomerne naneste ochrannú farbu na opravované miesto. Ak je potrebná druhá vrstva, postup môžete zopakovať po zaschnutí prvej vrstvy. Po použití dôkladne očistite štetec vodou. Čas schnutia: cca 6 - 8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); v nepriaznivých podmienkach bude čas schnutia dlhší.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 150 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezmrazujúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 36 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: Nie nižšia ako +5 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabezpečte dostatočné vetranie počas aplikácie a schnutia. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Bezpečnostne relevantné údaje nájdete v karte bezpečnostných údajov. Aktuálne karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na info@baufan.de.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.