



1 Stück / Položka č.009609000 / EAN 4007954096093

Toto hladké rúno je ideálne na renováciu náterov stien a na premostenie veľkých povrchových trhlín. Vytvára rovnomerný, stabilný podklad pre následné farby alebo nátery a zabezpečuje hladký, rovnomerný vzhľad povrchu. Ideálna na vytvorenie odolných a kvalitných povrchov stien v interiéri.

- na báze celulóзовých vlákien
- ideálne pre panely pufatherm
- Ideálna príprava podkladu na následné tapetovanie a maľovanie interiéru
- vysoká kvalita vďaka vysokej hustote: približne 130 g/m²
- Nehorľavosť podľa triedy horľavosti B1 DIN 4102

Oblasť použitia

Maliarske renovačné rúno a hladké rúno na renováciu náterov stien, premostenie trhlín a prípravu podkladu na tapetovanie a maľovanie.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Odstráňte staré tapety a nepriľnavé farby. Vysoko nasiakavé a kriedové podklady vopred ošetríte hĺbkovým penetračným náterom. Hrubé podklady vyhladíte vyrovnávacou hmotou.

Spracovanie

1. Na lepenie sa odporúča lepidlo na tkaniny GF, lepidlo na sklenené tkaniny a rúno GK alebo lepidlo na obklady stien. Stenu natrite na šírku fólie a vložte rúno bez času namáčania. Vhodným nástrojom ho pritlačte. Na vyrovnanie nerovností povrchu odporúčame na podklad naniesť lepidlo na polystyrén alebo Akkord-Spachtel AS5 pomocou zubovej stierky C1. Potom do neho vložte rúno a pritlačte ho.

Spotreba

približne 130 g/m²

Úložisko

Suché skladovanie

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.