Maľovanie a oprava rúna 0,10 m x 10 m

Technický informačný list

0,1m x 10m / Položka č.322110 / EAN 4007954096017



Rúno zo sklených vlákien na spoľahlivú opravu vlasových a sieťových trhlín na stenách a stropoch a na širokú škálu opráv trhlín v stavebníctve. Ideálne ako výstužný pás pri vypĺňaní sadrokartónových dosiek. Zabezpečuje trvalo stabilný povrch bez trhlín a vytvára optimálny podklad pre následné nátery.

- vnútri a vonku
- Odolnosť voči vode a poveternostným vplyvom
- Jednoduché spracovanie
- 20 roliek v kartóne

Oblasť použitia

Rúno zo sklených vlákien na opravu trhlín v interiéri a exteriéri na stenách a stropoch a ako výstužné pásy pre sadrokartónové dosky.

Spracovanie

Vyrovnávaciu hmotu naneste rovnomerne na podklad pomocou zubovej stierky. Ak je podklad hladký, rúno sa môže lepiť aj priamo na podklad pomocou pastového alebo disperzného lepidla. Maliarske a opravné rúno položte do materiálu bez záhybov alebo bublín a vyhlaďte ho. Po úplnom zaschnutí renovovaný povrch natrite základným náterom bez obsahu rozpúšťadiel, napr. hlboko penetrujúcim náterom PUFAS Hydrosol LF. Maliarske a opravné rúno možno vyplniť alebo lepiť na tupo alebo na presah s následným dvojitým rezom švu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.