



Špeciálny lak na renováciu hladkých povrchov. Ideálny na dlhotrvajúci náter obkladov, vaní, sprchových vaničiek a plastových kuchynských liniek. Poskytuje nový, moderný vzhľad, vysokú príľnavosť a odolnosť povrchu - ideálny na rýchlu a čistú renováciu bez výmeny.

- Extrémne odolné
- lesklý povrch
- čistá biela
- Možno tónovať pomocou univerzálnych tónovacích koncentrátov decomix
- bez rozpúšťadiel
- Základná súprava pre 2,8 m²

Oblasť použitia

Profesionálny renovačný systém na povrchovú úpravu obkladov, vaní, sprchových vaničiek a umývadiel zo smaltovanej ocele, ako aj plastových kuchynských dvierok.

Príprava

V závislosti od typu povrchu, ktorý sa má natierať, sú pre každú aplikáciu potrebné tieto ďalšie výrobky, ktoré nie sú súčasťou súpravy: Na natieranie obkladačiek: 1. čistič obkladačiek a škárovacej hmoty 2. lúhovač a odmasťovač Na natieranie smaltovaných oceľových vaní atď.: lúhovač a odmasťovač Na natieranie plastových nábytkových čiel: lúhovač a odmasťovač V prípade potreby je potrebný aj odstraňovač silikónu, napr.

Spracovanie

1. Predbežne upravte povrch podľa návodu. 2. Zmiešajte špeciálny lak a tužidlo. 3. Naneste špeciálny lak štetcom. 4. Naneste špeciálny lak štetcom. 5. Rozotrite špeciálny lak valčekom Podrobný návod na aplikáciu nájdete vo vnútri. Tónovanie: Na farebné nátery obkladov alebo kuchynských liniek možno špeciálny lak tónovať pomocou uvedených univerzálnych tónovacích koncentrátov PUFAMIX alebo decoMIX. Špeciálny lak na nátery vaní a sprchových vaničiek netónujte.

Úložisko

Uchovávať nádobu tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, nezmrazujúcom mieste mimo dosahu detí.

Poznámky

Nie je vhodný na natieranie podlahových dlaždíc, akrylátových vaní a pracovných dosiek. Podklady so špeciálnymi vlastnosťami odpudzujúcimi nečistoty (napr. "Lotus efekt") nie sú vhodné na následné natieranie. Nepoužívajte špeciálny lak a tvrdidlo oddelene a nenanášajte pri teplotách nižších ako +5 °C. Po použití očistite náradie vodou. Náradie po použití čistite vodou a prázdne nádoby likvidujte len za účelom recyklácie. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo stavby. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. EWC 08 04 11. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.