Oprava dlaždíc a škár biela

Technický informačný list

350g / Položka č.004202008 / EAN 4016215101490



Vysokokvalitná špeciálna škárovacia hmota na rýchlu a čistú opravu poškodených škár dlaždíc. Ideálna pre kuchyne a kúpeľne, pretože je vodotesná a odolná. Ľahko sa nanáša, tvrdne rovnomerne a bez trhlín a zabezpečuje čistý a úhľadný vzhľad škár. Ideálna na vizuálne osvieženie a zachovanie hodnoty obkladaných povrchov stien v interiéri.

- Špeciálna škárovacia hmota na škárovanie interiérových obkladov
- Ideálne na rýchlu opravu poškodených škár obkladačiek
- vodotesné
- pre kuchyňu a kúpeľňu
- tvrdne bez praskania

Oblasť použitia

Škárovacia hmota na obklady a dlažby na opravu poškodených škár obkladov a dlažieb. Jednoduché použitie, čistá aplikácia a tvrdnutie bez trhlín. Ideálna pre kúpeľne a WC.

Príprava

Spoje musia byť suché, čisté a zbavené prachu a mastnoty. Zo spojov odstráňte uvoľnený materiál. Pred škárovaním zakryte porézne a neglazované dlaždice.

Spracovanie

Pred použitím rúrku dobre prehnetiete. baufan Oprava škár a dlaždíc zatlačte priamo do opravovanej škáry tak, aby bola škára vyplnená bez medzier. Prebytočnú škárovaciu hmotu opatrne odstráňte (napr. gumovou stierkou) ešte pred zaschnutím. Obkladačky utrite vlhkou špongiou a pretrite do sucha. Po úplnom zaschnutí je materiál vodotesný. Čas schnutia: približne 24 hodín/mm hrúbky nánosu. Čas schnutia sa môže líšiť v závislosti od klimatických podmienok a nasiakavosti podkladu.

Spotreba

Tubu udržiavajte pevne uzavretú a skladujte ju na chladnom mieste bez mrazu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je neotvorená a správne skladovaná, doba použiteľnosti je najmenej 36 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Úložisko

Tubu udržiavajte pevne uzavretú a skladujte ju na chladnom mieste bez mrazu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je neotvorená a správne skladovaná, doba použiteľnosti je najmenej 36 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: Neskladujte pri teplote nižšej ako +5 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a substrát Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a sušenia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdávajte len na recykláciu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.