



Čisté a rýchle riešenie pre poškodené tapety z drevotriesky. Ideálne na opravu prasklín, dier po kolíkoch a podobných poškodených miest. Plnič neobsahuje rozpúšťadlá, ľahko sa nanáša, ľahko modeluje a rýchlo schne. Vďaka svojej štruktúre sa výborne prispôsobuje hrubému vlákniťmu zrnú.

- Biela textúrovaná výplň
- Optimálne sa prispôsobuje veľkosti hrubých vlákien
- ľahko sa modeluje
- Rýchle sušenie
- maľovateľné
- bez rozpúšťadiel

Oblasť použitia

Opravný plnič na drevnú štiepku na opravu dier po kolíkoch, prasklín a poškodených miest. Štruktúra sa ideálne prispôsobuje štruktúre drevnej štiepky. Na použitie v interiéri.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetríte základným náterom baufan Deep Primer LF. Hlboké otvory a výlomy vopred vyplňte vnútornou výplňou baufan alebo povrchovou výplňou baufan. Otvorené švy drevotrieskových tapiet lepte lepidlom na švy baufan. Nie je vhodné na výplňové práce na dreve, kovech, skle a plastoch.

Spracovanie

Pred použitím tubu dobre prehnetieme a nanesieme špachtľou priamo z tuby na poškodené miesto a v prípade potreby dodáme požadovanú štruktúru povrchu špachtľou alebo štetcom. Po zaschnutí je možné vyplnený povrch natrieť. Náradie ihneď po použití očistíte vodou. Čas schnutia: cca 1 hodina za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.