Základný náter, biely 705

Technický informačný list

/ Položka č.015604208 / EAN 4016215105160



Biela krycia špeciálna základná farba bez štruktúry. Optimálny podklad pre následné nátery disperznými, silikónovými a silikátovými farbami. Základný náter profimur v bielej farbe spevňuje povrch a reguluje savosť.

- Biela nepriehľadná špeciálna základná farba
- sprostredkovanie zodpovednosti
- optimalizuje dobu otvorenosti nasledujúcich náterov
- neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovače
- pripravené na použitie
- pre interiér a exteriér

Oblasť použitia

Špeciálny základný náter s bielym pigmentom bez textúry.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (ako betón, sadrová, vápenná a cementová omietka), sadrokartónové, sadro-vláknitové, cementovo-vláknitové a podobné dosky pre suchú výstavbu, ako aj disperzné, silikónové a silikátové farby, syntetické omietky, nekovové kovy a mnohé plasty (v prípade nekovových kovov a plastov vykonať skúšobný náter). Podklad musí byť suchý, pevný a bez separačných látok (prach, mastnota a podobne). Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady natrite základnou farbou profimur Tiefengrund LF. Trhliny, diery a nerovnosti v interiéri opravte vhodnou stierkovou hmotou profimur.

Spracovanie

Základný náter profimur biely pred použitím premiešajte a naneste štetcom, kefou, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Premaľovateľný po cca 6 hodinách (v závislosti od nasiakavosti podkladu, teploty a vlhkosti vzduchu – pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia primerne predĺži).

Tónovanie:
Základný náter profimur biely je možné tónovať maximálne 5 % tónovacích koncentrátov. Pridávanie plnofarebných a tónovacích farieb je možné, môže však viesť k zmene vlastností výrobku.

Spotreba

cca 100 – 130 ml/m² na jednu vrstvu – v závislosti od podkladu a spôsobu nanášania. Presné množstvo nanášania zistite pomocou skúšobného nanesenia na daný objekt.

Úložisko

Nádobu skladujte dobre uzavretú, chránenú pred deťmi, na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

Poznámky

Nespracúvajte pri teplote výrobku a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pri kontakte s očami ihneď vypláchnite vodou. Nástroje ihneď po použití umyte vodou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať ako bežný domový odpad alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 01 12. Nechajte, aby sa nedostali do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.