

baufan®

Montážne lepidlo express

Technický informačný list

280ml / Položka č.102695 / EAN 4016215102695



Biele lepidlo bez rozpúšťadiel na bezpečné lepenie dreva, betónu, omietky a podobných podkladov. Na drevo, PVC a kobercové lišty, PVC káblové kanály, drevené obklady, zárubne, ozdobné profily z tuhej peny, keramické obklady atď. Nie je vhodný na trvalé pôsobenie vlhkosti.

- Bezpečné upevnenie bez klinčov a skrutiek
- pre soklové lišty, ozdobné profily atď.
- vnútri a vonku
- po vytvrdnutí odolný voči teplotám od -20 °C do +70 °C

Oblasť použitia

Všestrané, bezrozpušťadlové vysokopevnostné lepidlo. Ideálne na lepenie lišt, káblových kanálov, ozdobných profilov a keramických obkladov.

Príprava

Lepené povrchy musia byť suché, pevné, bez prachu a mastnoty. Aspoň jeden z povrchov musí byť savý. Vysoko nasiakavé, pieskujúce alebo kriedové podklady podkladajte základným náterom Deep Primer LF.

Spracovanie

Odrežte špičku kartuše nad závitom a naskrutkujte trysku. Lepidlo nanášajte bodovo alebo vo forme prúžkov. Spojte diely a pevne ich pritlačte. Ťažké diely/tuhé lišty zafixujte, kým lepidlo nevytvrdne. Zvyšky lepidla ihneď odstráňte vodou.

Doba schnutia:

Vytvrdené a odolné voči zaťaženiu po 24 – 72 hodinách za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad); pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Úložisko

Nádobu skladujte dobre uzavretú na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

Poznámky

Teplota spracovania:

Spracúvajte pri teplote objektu a okolia najmenej +5 °C.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri kontakte s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Nechajte produkt vniknúť do kanalizácie, vodných tokov ani pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 04 10.

Stav: 07.09.2026

Strana 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.