



Mimoriadne silný odstraňovač drevotriesky v kvalite Master na odstraňovanie drevotriesky s viacerými vrstvami a iných ťažko odstrániteľných tapiet bez námahy. Vysoko účinný prípravok preniká hlboko do vrstiev, rýchlo a spoľahlivo odstraňuje aj odolné lepidlá a šetrí čas pri renovačných prácach. Veľmi úsporný, ľahko sa nanáša štetcom a je ideálny na použitie v interiéri - na čistý povrch a optimálnu prípravu nových návrhov stien.

- Ideálne na lakovanú drevotriesku a ťažké tapety
- Mimoriadne silná rozpúšťacia sila a mimoriadne vysoká penetračná schopnosť
- Rýchle namáčanie tapety
- Obsahuje biologicky odbúrateľné povrchovo aktívne látky

Oblasť použitia

Hrubý odstraňovač tapiet na papierové, textilné a vinylové tapety, ako aj distemper. Rýchlo, dôkladne a spoľahlivo odstraňuje aj natreté drevotriesky v interiéri.

Príprava

Na papierové, textilné a vinylové tapety, ako aj na nátery.

Spracovanie

V 5 litroch vody rozmiešajte 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftlöser. Pri svetlých tapetách môžete množstvo pridanej vody zvýšiť na 10,0 litrov. Väčšie množstvá zriedte v príslušnom pomere. Horúca voda zvyšuje účinok. Roztok hojne naneste štetcom alebo vhodným rozprašovačom (nevdychujte rozprašovanú hmlu) a nechajte pôsobiť približne 15 minút. V prípade potreby aplikáciu zopakujte. Nasiaknuté tapety sa potom dajú ľahko odstrániť. Vodovzdorné a maľované tapety pred ošetrovaním zdrsníte ihlovým valčekom alebo hrubým brúsnym papierom. Na odstránenie distemperových náterov naneste na povrch baufan Rauhfaser Kraftlöser (riedenie 1:60) a po krátkom čase pôsobenia odstráňte škrabkou. Prípadné zvyšky odstráňte umytím. Odstraňovač vlákien je neutrálny. Škvryny sa dajú ľahko odstrániť vodou. Následné lepenie nie je ovplyvnené. Náradie čistite vodou.

Spotreba

1,0 l vystačí na približne 150 - 200 m² (v závislosti od riedenia)

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a substrát Dôležité informácie: Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa postrek dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.