Dekor a omietka Primer

Technický informačný list

8kg / Položka č.013168 / EAN 4016215013168
16kg / Položka č.026203008 / EAN 4016215013175



Dekoračný a omietkový náter je špeciálny náter podporujúci priľnavosť minerálnych, silikátových a syntetických živíc. Dekoratívny základný náter s jemnou štruktúrou a bielym pigmentom zabezpečuje rovnomerné povrchy, dobré krytie a optimálnu priľnavosť. Je difúzny, neobsahuje rozpúšťadlá a je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri - ideálny základ pre vysokokvalitné vrchné nátery.

- Špeciálny náter podporujúci priľnavosť na následné nátery minerálnymi, silikátovými a syntetickými živicami
- Povrchová úprava podkladu pre maliarske techniky s glazúrami a emulznými farbami
- Textúrovací náter na použitie v interiéri
- biely pigment - dobré krytie
- Vysoko priepustné pre vodnú paru
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- pre interiér a exteriér

Oblasť použitia

Špeciálny základný náter na savé podklady, zlepšuje priľnavosť a vytvára jemnú štruktúru pre jemné omietky, ako aj vnútorné a vonkajšie farby na steny.

Príprava

Na podklady, ako sú betón, cementové a vápennocementové omietky, murivo, sadrové podklady, vláknocementové dosky a nasiakavé disperzné omietky, ako aj nátery. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom alebo štetcom. V prípade potreby zrieďte max. 5 % silikátovým fixačným prostriedkom. Dbajte na rovnomerné pokrytie, aby neboli viditeľné farebné rozdiely podkladu. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Plochy už natreté baufan Dekor- und Putzgrund sa nesmú vypĺňovať vyrovnávacími hmotami na báze sadry. Na tento účel odporúčame baufan Allesspachtel. Doba schnutia: cca 8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne nasiakavý podklad); pri nepriaznivých podmienkach dlhšia doba schnutia. Tónovanie: S max. 5 % univerzálnym tónovacím koncentrátom (LW-Oxyd-Ty pero). Odporúčame zladiť farbu základného náteru s následným výrobkom.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 350 g/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade zasiahnutia očí

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostali do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu. GISCODE pre náterové materiály: BSW10 Limitná hodnota VOC pre tento výrobok v EÚ: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Obsah VOC v tomto výrobku max. 15 g/l

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.