



Čistý minerálny základný náter na nátery a impregnácie. Spojivo pre minerálne omietky a silikátové farby. Silikát draselný spevňuje minerálne podklady hĺbkovou silicifikáciou, znižuje nasiakavosť a zlepšuje priľnavosť následných náterov. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri.

- základný náter a konsolidácia brúsnych omietok
- pre interiér a exteriér
- Predúprava podkladu pre silikátové farby
- posilňuje bez tvorby filmu
- Vysoko priepustné pre vodnú paru
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

Oblasť použitia

Roztok kremičitanu draselného na konsolidáciu minerálnych podkladov, reguluje nasiakavosť a je ideálny ako predúprava silikátových farieb.

Príprava

Na všetky minerálne podklady, ako je betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové a vápenné omietky. Odstráňte staré, zle priľnavé nátery a uvoľnené omietky.

Spracovanie

Aplikujte Kali-Wasserglas štetcom alebo vhodným postrekovacím zariadením (pri postreku nevdychujte rozprašovanú hmlu). V závislosti od nasiakavosti podkladu sa Kali-Wasserglas môže riediť vodou v pomere 1:3 (zriedený roztok ihneď použite). Náradie ihneď po použití očistite vodou. Povrchy, ktoré sa nemajú ošetriť, chráňte pred postriekaním. Čas schnutia: cca 6 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, stredne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok.

Spotreba

V závislosti od podkladu → od 100 - 200 ml/m² Presné množstvo určíte nanesením skúšobnej vrstvy na objekt.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Teplota pri aplikácii: Minimálne + 5 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Povrchy, ktoré sa nemajú ošetriť, zakryte fóliou. Zabráňte postriekaniu skla, hliníka, keramiky, mramoru a podobných materiálov. Náhodné postriekanie okamžite odstráňte vodou. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania sa vyhnite jedlu, pitiu a fajčeniu. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. baufan Kali-Wasserglas sa nemôže používať ako vrchný náter na viditeľné povrchy. Spôsobuje podráždenie pokožky. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Nedostať do očí, na pokožku alebo na odev. Používajte ochranné rukavice/ochranu očí (bez skla). PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI ZASIAHNUTÍ NA KOŽU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si obal alebo identifikačný štítok. Obsah/kontajner zlikvidujte na zbernom mieste nebezpečného alebo špeciálneho odpadu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými predpismi. kód výrobku: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 0,1 g/l

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.