

1,5kg / Št.003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Št.003313000 / EAN 4007954033036



Čisti naravni omet (alabaster) za notranjo gradnjo in hobi dela. Hitro se strdi in je enostaven za delo. Idealen za zapolnjevanje lukenj in razpok, ometavanje čepov ter pritrdjevanje notranjih ometanih škotel in rež za kable. Primeren za montažo, prenovo in obrtniška dela.

- Naravni mavec, ki se hitro utrjuje
- Električarski omet za pritrdjevanje notranjih ometanih škotel in zapolnjevanje kabelskih rež
- za zaprte prostore
- skladen s standardom CE v skladu z DIN EN 13279-1 (mavčno vezivo za neposredno uporabo ali nadaljnjo obdelavo A1)

Področje uporabe

Električarski omet za pritrdjevanje notranjih ometanih škotel, zapolnjevanje lukenj in razpok ter zapolnjevanje kabelskih rež in ometavanje.

Priprava

Podlaga mora biti suha, stabilna, trdna in brez ločevalnih sredstev (npr. prahu in maščob). Zelo vpojne podlage, podlage, ki se peskajo in kredirajo, predhodno obdelajte s temeljnim premazom Deep Primer LF.

Obdelava

Zmešana mavčna masa je uporabna približno 10 minut. Ne obremenjujte, dokler se popolnoma ne posuši (po približno 24 urah, odvisno od stanja podlage in temperature okolice). Ko se popolnoma posuši, lahko izravnane površine po potrebi pobrusite ali pobarvate z emulzijskimi, lateksnimi, oljnimi ali lakirnimi barvami. Ne uporabljajte barv na osnovi apna ali vode. 2 dela modelirnega ometa potresite v 1 del hladne, čiste vode in močno premešajte.

Shranjevanje

Shranjujte tesno zaprto v hladnem in suhem prostoru. Hranite zunaj dosega otrok.

Opombe

Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali kot odpadke z gradbišča. Oznaka odpadka EWC št. 17 08 02.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.