



Dvokomponentni premazni sistem za dolgotrajno obnovo površine. Idealen za kopalne kadi, tuš kadi in umivalnike iz emajliranega jekla ter za stenske ploščice in plastične kuhinjske fronte. Zagotavlja zelo trpežno, gladko površino z novim, svežim videzom - kot nalašč za hitro prenovo kopalnice in kuhinje brez zamenjave.

- Premaz in tesnilni premaz v enem delovnem koraku
- sijajna površina
- Izjemno trpežen in enostaven za čiščenje
- Brez toplil in blagega vonja
- bela neprozorna
- Lak in utrjevalec za približno 2,8 m²

Področje uporabe

Dvokomponentni lak za kopalne kadi, tuš pulti, umivalnike, stenske ploščice in kuhinjske fronte iz plastike - visoko sijajni, izjemno trpežen.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čista ter brez prahu in maščob. Odstranite vse ostanke mila, umazanijo, vodni kamen in ostanke silikona - npr. s sredstvom za luženje in razmaščevanje ali odstranjevalcem silikona. Celotno površino grobo obrusite s smirkovim papirjem (1. brus z zrnatostjo P120, 2. brus z zrnatostjo P320) in odstranite ves brusni prah. Površine, ki ne bodo premazane, zaščitite z masko. Temperatura podlage mora biti +22 do +25 °C.

Obdelava

Sestavine barve pred uporabo hranite pri temperaturi +22 °C vsaj 24 ur. Vsebino steklenice s trdilcem v celoti prelijte v posodo z barvo, zmes temeljito mešajte s paličnim mešalnikom vsaj 2 minuti in jo prelijte v posodo za barvo. Zmešano barvo obdelujte v 50 minutah. S čopičem predhodno premažite težko dostopna mesta, kot so krivine in robovi. Barvo s čopičem hitro nanesite na površino in jo grobo zmešajte. Barvo takoj razporedite z valjčkom v vzdolžni in prečni smeri ter jo tanko in enakomerno razporedite, da preprečite nastanek tekočin in kapljic. Na koncu površino z valjčkom povaljajte v eni smeri, da dosežete čim bolj enakomerno površino. Premaz je po približno 5 urah odporen na prah. Naslednjih pet dni ohranjajte stalno temperaturo v prostoru in se izogibajte izpostavljenosti vodi. Obarvanje: Za barvne premaze na ploščicah ali kuhinjskih frontah lahko barvo obarvate z navedenimi univerzalnimi koncentraciji za obarvanje. Barve za premazovanje kopalnih kadi in pladnjev za prhanje ne obarvajte.

Poraba

Vsečina zadostuje za približno 2,8 m².

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto in v hladnem prostoru brez zmrzali, nedosegljivem otrokom.

Opombe

Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Prevlčeno površino lahko očistite s komercialno dostopnimi blagimi gospodinjskimi čistili (ne uporabljajte abrazivnih čistil). Ni primerno za premazovanje talnih ploščic, akrilnih kadi in delovnih površin. Podlage s posebnimi lastnostmi, ki odbijajo umazanijo (npr. lotosov učinek), niso primerne za naknadno premazovanje. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali kot odpadke z gradbišča. Tekoče ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka št. EWC 08 01 12. Potrebno orodje in dodatki (niso vključeni v embalažo): Brusni papir dveh zrnatosti (P120 in P320), krpa za zavezovanje prahu, mešalna blazinica, posoda za barvo, profesionalni ploščati čopič, odporen na topila, profesionalni valjček, odporen na topila, lužilo in razmaščevalec,

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

odstranjevalec silikona.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.