



Visokokakovostni derivat celuloze z dodatki za krepitev lepila za zanesljiv oprijem skoraj vseh vrst tapet. Uporablja se lahko tudi na svežem, na zraku suhem ometu, zato je pri uporabi še posebej prilagodljiv. Pasta je enostavna za mešanje in enostavno delo. Za čiste in enakomerne rezultate tapetanja v notranjih prostorih.

- Ojačan s sintetično smolo
- Visoka lepilna moč
- Za lesne sekance in težke tapete
- Pripravljen za uporabo v 30 minutah
- se suši prozorno.
- brez konzervansov

Področje uporabe

Za lepljenje vseh vrst tapet, vključno z lesenimi, reliefnimi, vinilnimi, fotografskimi in posebnimi tapetami.

Priprava

Podlaga mora biti čista, suha, trdna, vpojna, gladka in brez ločevalnih sredstev. Stare tapete odstranite z baufan odstranjevalcem tapet ali baufan odstranjevalcem drv. Razpoke, luknje in neravne površine popravite z baufan notranjim polnilom. Podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF. Zelo vpojne podlage predhodno premažite s temeljnim premazom baufan Deep Penetrating Primer LF (razmerje 1:40) ali jih predhodno obdelajte z baufan Deep Penetrating Primer.

Obdelava

Razmerje mešanja: Predhodno lepljenje: Zmešajte 1:40 = 8,0 litrov vode = 60-80 m² Grobe tapete/težke tapete: Zmešajte 1:20 = 4,0 litrov vode = 22-26 m² Posebne tapete/nepotiskane reliefne tapete: Zmešajte 1:15 = 3,0 litrov vode = 10-15 m² Vsebinsko embalaže med močnim mešanjem hitro in hitro poškopite v hladno vodo in nadaljujte z mešanjem kratek čas. Po približno 30 minutah zmes ponovno močno premešajte. Tapete enakomerno položite, prepognite in pustite, da se prepojijo. Po priporočenem času namakanja tapeto nanesite na stičišče in jo enakomerno ter brez mehurčkov pritiskate s tapetniškim čopičem, valjčkom ali lopatico. Upoštevajte navodila proizvajalca tapet. Po uporabi orodje očistite s čisto vodo. Za povečanje odpornosti proti vlagi, za rahlo vpojne podlage in za zelo težke tapete priporočamo, da enemu pakiranju posebne paste dodate eno pločevinko (750 g) lepila za tapete baufan, ki jo vmešate v pripravljeno mešanico.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto in v suhem prostoru. Rok uporabnosti je vsaj 48 mesecev, če je pravilno shranjen in neodprt. Datum izdelave: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.