



Univerzalna kitna masa za popravljanje in glajenje mineralnih podlag (kot so omet, beton in zidovje) ter lesa, ivernih plošč, pobarvanih površin in podobnih podlag v notranjih prostorih. Ta prožna kitna masa se enostavno nanaša, po popolnem sušenju pa jo je zelo enostavno brušiti.

- Fina izravnalna masa za mineralne podlage, les in barvane površine
- brez topil
- enostaven za uporabo in gladek
- Hitro sušenje
- Enostavno brušenje
- barvanje
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Fino kit za izravnavanje manjših neravnin na ometu, betonu, mavčnokartonskih ploščah, lesu in pobarvanih površinah.

Priprava

Podlaga mora biti čista, suha, nosilna in enakomerno vpojna ter brez prahu in maščobe. Z podlage odstranite ohlapne delce, stare tapete in slabo prilepljene barve. Močno vpojne, peskaste in kredaste podlage grundirajte z baufan Tiefgrund LF.

Obdelava

Pred uporabo premešajte in z lopatico nanesite do debeline sloja 3 mm. Če je potreben debelejši sloj, lahko po popolnem sušenju prvega sloja nanesete še en sloj z lopatico. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi. Po popolnem sušenju se zglajena površina zelo enostavno bruši in prebarva.

Čas sušenja:

približno 1–2 uri na mm debeline sloja v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % rel. vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih je čas sušenja ustrezno daljši.

Barvno prilagajanje:

Z univerzalnimi koncentraty za barvno prilagajanje.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

Opombe

Temperatura obdelave:

od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Masa za kitanje je pripravljena za uporabo in je ne smete redčiti z vodo.

Hranite izven dosega otrok. Ne izpuščajte v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Odstranjevanje:

V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Posušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

odpadki ali kot gradbeni odpadki. Neutrjene ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov št. 08 04 10.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.