



Visokokakovostni lak na osnovi naravnega lanenega olja za učinkovito zaščito in nego notranjega in zunanjega lesa. Prodre globoko v les, ima impregnacijski učinek ter zanesljivo ščiti pred vlago in umazanijo. Poudarja naravno strukturo lesa, ne vsebuje smol in se posuši do prozornega konca. Idealno za pohištvo, ograje, tramove, delovne plošče in številne druge lesene površine - za dolgotrajno naravno zaščito lesa.

- Naravno olje iz lanenih semen
- Brez smole
- Prozorno
- Idealen tudi za izdelavo pigmentnih podlag in kot dodatek umetniškim barvam.

Področje uporabe

Zaščita lesa za tesnjenje pohištva, tramov, ograj in delovnih površin. Vodoodbojna, zračna, odporna na vremenske vplive in primerna tudi za pigmentirane temeljne premaze.

Priprava

baufanov lak z lanenim oljem se nanaša neposredno na suh, čist in stabilen les. Vsebnost vlage v lesu ne sme presežati 15 %.

Obdelava

Osnovno barvanje lesa: Ličilo baufan Linseed Oil Varnish razredčite v razmerju 1:1 z nadomestkom terpentina in z mehkim čopičem ali krpo nanesite na leseno površino. Pri zelo vpojnem ali poroznem lesu po popolnem vmesnem sušenju nanesite drugi sloj. Odvečno olje odstranite po približno 10 minutah. Priprava oljnih in umetniških barv: komercialno dostopne barvne pigmente zmešajte z nerazredčenim lakom iz lanenega olja, da nastane gosta pasta, ki jo nato z dodatkom laka iz lanenega olja in malo terpentinovskega nadomestka prilagodite konsistenci čopiča. Čas sušenja: približno 24 ur pri normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, srednje vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se suši dlje.

Poraba

Približno 100 ml/m² - odvisno od vpojnosti lesa. Natančno količino določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite in hranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Najkrajši rok uporabnosti: 36 mesecev po odprtju.

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago. Hraniti zunaj dosega otrok. Pokrijte površine, ki jih ne boste barvali. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Orodje takoj po uporabi očistite z nadomestkom terpentina. Ne dovolite, da bi se prelila v odtok, vodne poti ali tla. Uporabljene krpe so lahko nagnjene k samovžigu. Zato uporabljene pripomočke namočite z vodo in jih razgrnite na prosto, da se posušijo. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Posode z ostanki odstranite v skladu z oznako odpadka EWC št. 08 01 11.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.