



Aktif klorlu küf sökücü

Teknik bilgi sayfası

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-14469

500ml / Ürün no.101797 / EAN 4016215101797

1l / Ürün no.101766 / EAN 4016215101766



Küf, yosun, küf lekeleri ve bakterilerin hızlı ve güvenilir bir şekilde giderilmesi için güçlü küf sökücü. Aktif klor içeren etkili formül, iç mekanlardaki mineral yüzeylerde anında derinlemesine etki ve hijyenik temizlik sağlar. Banyolar, mutfaklar, bodrumlar ve diğer nemli odalar için idealdir. Hızlı çalışır, kullanımı kolaydır ve temiz, bakımlı bir yaşam ortamının korunmasına yardımcı olur.

- aktif klor ile
- Küf, yosun, küf lekeleri ve bakterileri yok eder
- Anında etki
- Ağartıcılar ve dezenfektanlar
- Silikon ve fayans derzleri için ideal
- Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgilerini okuyun

Uygulama alanı

Çeşitli yüzeylerden küf, yosun, küf lekeleri ve bakterileri çıkarmak için.

Hazırlık

Sıva, beton, seramik, tuğla ve emülsiyon boya katları gibi tüm mineral yüzeylerde kullanılabilir.

İşleme

Küf bulaşmış yüzeye yaklaşık 15 - 20 cm mesafeden küf sökücü püskürtün. Yaklaşık 30 dakikalık bir reaksiyon süresinden sonra, işlem görmüş yüzeyi nemli bir bezle silin. Çok yoğun istila durumunda işlemi tekrarlayın. Temizlenen yüzeyleri uzun vadede yeniden küf istilasından korumak için, üç gün sonra baufan Koruyucu Emprenye veya baufan Koruyucu Boya ile bir takip işlemi uygulanabilir. Uygulama sırasında hafif bir klor kokusu oluşur, bu koku 3 güne kadar sürebilir ve yeterli havalandırma veya uygulama yapılan odanın havalandırılmasıyla azaltılabilir. Duvar kağıdı, halı, tekstil, giysi, ahşap ve metaller gibi hassas ve renkli yüzeylerin yüzeyinde renk değişikliği olabilir. Hasarlı fayanslarda da renk değişimi meydana gelebilir. Uygulama yapılmayacak yüzeyleri spreylere buğusundan ve sıçramalardan koruyun. Kazara sıçrayan maddeler derhal su ile temizlenmelidir.

Tüketim

yaklaşık 50 - 100 ml/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: malzeme ve sirkülasyon havası için en az + 5 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Aerosolü solumayın. Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Koruyucu eldiven/göz koruması kullanın. GÖZLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika boyunca su ile durulayın. Mümkünse kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi tavsiye/müdahale alın. CİLDE BULAŞMASI HALİNDE: Bol su ve sabunla yıkayın. Çevreye salınmasından kaçının. Dikkat! Tehlikeli gazlar (klor) açığa çıkabileceğinden diğer ürünlerle birlikte kullanmayın: Sodyum hipoklorit çözeltisi <%5 aktif klor Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa girmesine izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Durum: 07.09.2026

Sayfa 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ İnternet www.baufan.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.