



Bu su bazlı pas dönüştürücü, pası kimyasal olarak çözer ve yeni korozyona karşı güvenilir bir şekilde koruyan siyah, suda çözünmeyen bir koruyucu tabaka oluşturur. İç ve dış mekan kullanımı için uygundur ve sonraki kaplamalar için ideal bir temel oluşturur. Basit uygulama, ağır korozyona uğramış metal yüzeylerde bile etkili pas arıtımı sağlar.

- Su bazlı
- iç ve dış mekanlar için
- Sonraki kaplamalar için mükemmel baz
- Yeni korozyona karşı korur
- Pası kimyasal olarak çözer

Uygulama alanı

Pası kimyasal olarak giderir, yeni korozyona karşı korur ve daha sonraki kaplamalar için siyah, suda çözünmeyen bir baz oluşturur.

Hazırlık

Tüm hafif ve ağır paslı yüzeylerde (arabalar dahil) kullanılabilir. Plastik, kauçuk, krom, cam ve homojen boyalı yüzeyler için zararlı değildir. Yüzeyde ayırıcı maddeler (yağ, gres, silikon, vb.) bulunmamalıdır.

İşleme

Fırça, rulo veya plastik kaplı püskürtme tabancası ile uygulayın. Pas dönüştürücü pasla temas ettiği anda aktif hale gelir. Nemli bir ortamda mükemmel çalışır - yüksek nem idealdir. Çok kuru ortam koşullarında, pas dönüştürücü uygulamadan sonra nemli tutulmalıdır, örneğin su püskürtülerek. Reaksiyon süresi havadaki neme ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Pas dönüştürücünün uygulamadan sonra 48 saate kadar reaksiyona girmesine izin verin. Siyah, kompakt bir tabaka oluşur. Pas dönüştürücünün koruyucu etkisi, başka bir kaplama (örn. boya) uygulandığında yıllarca sürer. Başka bir kaplama olmadan, işlenmiş metal pas ve korozyona karşı 6 aya kadar korunur. Daha fazla kaplama yapmadan önce yüzeyi suyla iyice durulayın ve kurumaya bırakın.

Tüketim

250 ml yaklaşık 2,5 - 3,75 m² için yeterlidir.

Depolama

Sıkıca kapalı, çocukların erişemeyeceği şekilde ve serin, ancak donmayacak şekilde saklayın.

Notlar

Uygulama yapılmayacak yüzeyleri sıçramalara karşı koruyun. Kazara sıçrayan maddeleri derhal su veya nemli bir bezle yıkayın. Aletleri kullandıktan sonra su ile temizleyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC atık kodu no. 08 01 12.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.