Багатофункціональна рідина Olafirn MF

Технічний паспорт

1l / Пункт №.520212 / EAN 4007954146026



Ізолюючий концентрат для безпечної нейтралізації лужних основ, що містять вапно та цемент. Зменшує надлишкову лужність, запобігає утворенню висолів та забезпечує рівну, адгезійну основу для наступних покриттів. Ідеально підходить для попередньої обробки основи.

- Запобігає пошкодженню фарби та появі плям
- Для попередньої обробки нових ділянок штукатурки
- Зміцнює та ущільнює пухкі та шліфовані поверхні штукатурки
- Проти нальоту розчинних солей вапна
- для боротьби з кам'яною селітрою на початкових стадіях
- Ґрунтовка в техніці силікатної фарби
- Можна розбавляти водою у співвідношенні 1:4

Сфера застосування

OLAFIRN нейтралізує та ущільнює вапняні та цементні основи, запобігає утворенню висолів та плям, ізолює водяні знаки та кіптяву.

Підготовка

Свіжа штукатурка і бетон повинні повністю схопитися перед обробкою ОЛАФІРНОМ. Свіжу штукатурку не фторувати протягом 14 днів. Видаліть всі вільні частинки з основи.

Обробка

Розвести ОЛАФІРН водою у співвідношенні 1:4 і двічі нанести розчин на поверхню за допомогою пензля. Ємності та інструменти повинні бути кислотостійкими і повинні бути очищені водою відразу після використання. Після висихання оброблені поверхні ще раз промити водою. Некислотостійкі матеріали (наприклад, мармур, скло, кахель і т.д.) захистити від бризок і, при необхідності, негайно промити водою.

Споживання

1 літра вистачає приблизно на 10-12 м² при дворазовому нанесенні

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: мінімум + 5 °C для матеріалу та циркулюючого повітря Код відходів № 060106 Порожню тару утилізувати тільки для вторинної переробки. Залишки матеріалу можна утилізувати у вигляді розчину або висушити відповідно до коду відходів № 170904 (змішані будівельні відходи та відходи від знесення), відповідно до коду відходів № 060106 (інші кислоти) або як побутові відходи.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.