

2,5kg / Пункт №.007302001 / EAN 4007955073024
700g / Пункт №.007301001 / EAN 4007955073017



Контактний клей без розчинників для надійного приклеювання пробки на підлозі, а також пінополістиролу, дерев'яних плінтусів, килимів та інших подібних матеріалів. Також надійно приклеюється до невсмоктуючих поверхонь і забезпечує чисте, довговічне нанесення всередині приміщень.

- Ідеально підходить для укладання килимів на сходах
- Дуже низький рівень викидів відповідно до стандарту EC 1 plus
- негайно доступний
- Підходить для роликів для стільців згідно DIN EN 12529
- Підходить для теплої підлоги
- Styropor® - зареєстрована торгова марка концерну BASF SE

Сфера застосування

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Підготовка

Підходять мінеральні основи, ДСП V100, плити OSB, дерево, паркет, ламінат, лінолеум, метал та інші подібні основи. Основа повинна бути сухою, міцною, чистою та рівною. Видалити віск, жир, бруд, пил та інші забруднення. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи заґрунтувати, наприклад, Tiefengrund LF або Putz- und Haftgrund. Шорстку та нерівну поверхню вирівняти за допомогою суміші для вирівнювання підлоги. Покриття, що приклеюються, повинні бути підготовлені, розслаблені та вирівняні.

Обробка

Нанесіть контактний клей на обидві сторони основи та матеріалу, що склеюється, за допомогою валика або пензля з коротким ворсом, щоб утворилася закрита плівка. Зачекайте, поки контактний клей не висохне до прозорого стану (приблизно 30-90 хвилин, залежно від покриття та основи). Потім покладіть покриття в правильному положенні і щільно притисніть, спочатку в області швів, а потім по всій поверхні. Дуже важливо, щоб підлогове покриття було укладено точно, оскільки після контакту двох шарів клею виправити його вже неможливо. На великих площах працюйте секціями, оскільки після прозорого висихання клею підлогове покриття можна укласти максимум протягом 2 годин. По приклеєному підлоговому покриттю можна ходити відразу ж, а через добу воно може нести повне навантаження. Обробку поверхні проводити не раніше ніж через 24 години.

Споживання

Приблизно 250 г/м² для двостороннього нанесення

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Примітки

Не підходить для склеювання ПВХ. Необхідно дотримуватися рекомендацій виробника підлогових покриттів з укладання. Не використовувати при температурі об'єкта і приміщення нижче +15 °C або при вологості вище 75 %. Залишки клею негайно видалити водою. Інструменти очищати водою відразу після використання. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або відходами будівельного майданчика. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 08 04 10.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.