



Цей перетворювач іржі на водній основі хімічно розчиняє іржу і утворює чорний, нерозчинний у воді захисний шар, який надійно захищає від нової корозії. Підходить для використання всередині та зовні приміщень і створює ідеальну основу для наступних покриттів. Просте нанесення забезпечує ефективну обробку іржі навіть на сильно пошкоджених корозією металевих поверхнях.

- На водній основі
- для внутрішніх і зовнішніх робіт
- Ідеальна основа для наступних покриттів
- Захищає від нової корозії
- Хімічно розчиняє іржу

Сфера застосування

Хімічно видаляє іржу, захищає від нової корозії та створює чорну, нерозчинну у воді основу для подальших покриттів.

Підготовка

Можна використовувати на всіх слабо- та сильно іржавих поверхнях (в тому числі на автомобілях). Не шкідливий для пластику, гуми, хрому, скла та однорідно пофарбованих поверхонь. Поверхня повинна бути очищена від розділових речовин (масла, жиру, силікону і т.д.).

Обробка

Наноситься пензлем, валиком або фарборозпилювачем з пластиковим балончиком. Перетворювач іржі активується при контакті з іржею. Він відмінно працює у вологому середовищі - висока вологість є ідеальною. У дуже сухих умовах навколишнього середовища перетворювач іржі після нанесення слід підтримувати у вологому стані, наприклад, шляхом розпилення води. Час реакції залежить від вологості повітря і температури навколишнього середовища. Дайте перетворювачу іржі прореагувати протягом 48 годин після нанесення. Утворюється чорний компактний шар. Захисна дія перетворювача іржі триває роками за умови нанесення подальшого покриття (наприклад, фарби). Без подальшого покриття оброблений метал захищений від іржі та корозії на термін до 6 місяців. Перед нанесенням наступного покриття ретельно промийте поверхню водою і дайте їй висохнути.

Споживання

250 мл достатньо для покриття приблизно 2,5 - 3,75 м².

Зберігання

Зберігати щільно закритим, захищеним від дітей, у прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Захистіть поверхні, які не підлягають обробці, від бризок. Негайно змивайте випадкові бризки водою або вологою ганчіркою. Інструменти після використання очищати водою. Порожню тару утилізувати тільки для вторинної переробки. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як відходи будівельного майданчика. Код відходів EWC № 08 01 12.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.