



750ml / Пункт №.017002001 / EAN 4007955170020 (Перлина.)
750ml / Пункт №.017102001 / EAN 4007955171027 (Чудово.)
750ml / Пункт №.017202001 / EAN 4007955172024 (Рубіне!)
750ml / Пункт №.017302001 / EAN 4007955173021 (Діамант)
750ml / Пункт №.017402001 / EAN 4007955174028 (Сапфір)
750ml / Пункт №.017502001 / EAN 4007955175025 (Смарагд)
1,5l / Пункт №.017003001 / EAN 4007955170037 (Перлина.)
1,5l / Пункт №.017203001 / EAN 4007955172031 (Рубіне!)
1,5l / Пункт №.017303001 / EAN 4007955173038 (Діамант)

Глазур з ефектом глітеру для сучасного дизайну інтер'єру. Висихає прозорою і створює тонко мерехтливі поверхні з блискучими акцентами залежно від падіння світла. Ідеально підходить для оздоблення стін та декоративних поверхонь всередині приміщень. Легко наноситься для створення креативних та елегантних акцентів у приміщенні.

- тиксотропна стінна глазур
- Для шпалер, емульсійних фарб, штукатурок, декоративних елементів з полістиролу та подібних поверхонь в інтер'єрі
- без розчинників
- Витрата: приблизно 80-120 мл/м²

Сфера застосування

Швидковисихаюча акрилова глазур з ефектом блиску - ідеально підходить для шпалер, штукатурки та каменю. Прозора, декоративна та ідеальна для підкреслення поверхонь.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, міцною, без пилу та жиру. Усунути дірки та тріщини. Сильно поглинаючі, шліфовані або крейдовані основи заґрунтувати.

Обробка

Перед використанням добре струсіть ємність. Для досягнення максимально рівномірного розподілу ефектних пігментів ми рекомендуємо використовувати валик з коротким ворсом або відповідний розпилювач для великих площ. При необхідності нанесіть кілька тонких шарів і стежте за тим, щоб вони не перекривали один одного. Глазур не слід розбавляти, оскільки це може погіршити адгезію ефектних пігментів.

Споживання

80 - 120 мл/м²

Зберігання

Зберігати щільно закритим у сухому, прохолодному місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Примітки

Перед обробкою змішуйте різні партії разом. Не обробляти при температурі об'єкта та приміщення нижче +5 °C. Очищайте інструменти водою відразу після використання. Порожню тару утилізуйте тільки для вторинної переробки. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Код відходів EWC № 08 01 12

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.