Клей для деревини та ремесел

Технічний паспорт

250g / Пункт №.102404 / EAN 4016215102404
500g / Пункт №.102428 / EAN 4016215102428
1kg / Пункт №.102442 / EAN 4016215102442



Готовий до використання білий клей без розчинників для склеювання дерева, паперу, картону та текстилю. Клей висихає прозорим, з'єднання залишається еластичним і стійким до старіння.

- для всіх типів деревини
- без розчинників
- висихає прозоро
- Можна також використовувати як клей для ремесел

Сфера застосування

Білий клей для дерева, паперу, картону та текстилю. Не містить розчинників, прозорий, сохне, еластичний і стійкий до старіння для внутрішніх робіт і виробів з дерева.

Підготовка

Для дерева, текстилю, шкіри, паперу та картону. Всі деталі, що з'єднуються, повинні бути чистими, не містити розчинника і точно підігнані.

Обробка

Поверхні, що склеюються, повинні бути сухими, міцними, очищеними від пилу та жиру. Нанесіть тонкий шар клею Baufan для деревини та ремісничого клею на одну сторону деталей, що склеюються (на обидві сторони для деревини твердих порід, торцевих волокон або шорстких поверхонь), і притисніть їх один до одного, поки вони ще вологі. Мінімальний час пресування становить 15 хвилин, для ламінованих плит - приблизно 40 хвилин. Повне навантаження на склеєний стик можливе через 24 години. Надлишки клею негайно видаліть ганчіркою. Інструменти очистити водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 24 години на мм товщини шару за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довший час висихання.

Споживання

Залежно від основи та товщини нанесення → від 110 г/м²

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Температура обробки: мінімум +5 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Утилізувати тільки порожню тару для вторинної переробки. Висохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE для монтажних матеріалів: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.