Клей для скловолокна та шпалер

Технічний паспорт



750g / Пункт №.102664 / EAN 4016215102664
3kg / Пункт №.102626 / EAN 4016215102626
16kg / Пункт №.102633 / EAN 4016215102633

Для надійного та довговічного приклеювання скловолокна, флізеліну та важких настінних покриттів, таких як вінілові або текстильні шпалери, всередині приміщень. Високоефективний спеціальний клей рівномірно наноситься і прозоро висихає. Ідеально підходить для професійного застосування, гарантує результат без бульбашок і стабільну основу для подальшого фарбування або ремонту.

- Надзвичайно сильна адгезійна міцність
- Для склотканини, малярного флізеліну та важких настінних покриттів
- Дуже висока вологостійкість у пофарбованому стані
- висихає прозоро
- без розчинників

Сфера застосування

Паста для скловолокнистих тканин, настінних і стельових покриттів, а також текстильних, коркових і шпалер з ПВХ. Також підходить як підсилювач адгезії для шпалерних клеїв всередині приміщень

Підготовка

Відповідні основи - бетон, газобетон, гіпсокартонні плити, вирівнюючі суміші, цементні та гіпсові штукатурки, жорсткі пінопластові та дерев'яні плити, старі емульсійні та відшліфовані лакофарбові покриття. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, рівномірно поглинати вологу, очищеною від пилу та жиру. Видаліть з основи неміцні матеріали, старі шпалери і погано тримаються шари фарби. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. У разі сумнівів виконати пробне нанесення. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної вирівнювальної суміші baufan.

Обробка

Перед використанням клей добре перемішати. Відріжте склополотно або шпалери відповідної довжини. Рясно і рівномірно нанесіть клей на стіну валиком з овчини на 1-3 ширини і залиште на кілька хвилин, щоб він просочився. Нарешті, нанесіть шпалери на стіну за допомогою жорсткого гумового валика, не залишаючи бульбашок. У випадку слабопоглинаючих поверхонь, низьких температур або високої вологості слід дати шпалерам трохи більше часу для висихання. При виконанні робіт дотримуйтесь інструкцій виробника настінного покриття. Залишки клею негайно видаляйте чистою водою. Інструменти очищати водою відразу після використання. Поверхні стін і стелі можна пофарбувати відповідними емульсійними фарбами. Час нанесення становить приблизно 20 хвилин. У разі необхідності настінне покриття ще можна вирівняти протягом максимум 15 хвилин. Час висихання За нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, основа з помірним поглинанням) фарбувати можна приблизно через 24 години; за несприятливих умов час висихання, відповідно, збільшиться.

Споживання

Гладкі поверхні → від 200 г/м² Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час обробки та висихання. Під час роботи з

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

клеєм не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.